

Гибкая гофрированная труба из ПНД, цвет оранжевый, черный

Назначение: трубы предназначены для прокладки в них электрических, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного или переменного тока, величиной не более 1000 вольт, выполненных изолированными проводами, шнурами или кабелями.

Условия монтажа: скрытая прокладка в штробах стен, в стяжке полов из несгораемых материалов; монолитное бетоностроение.



Отличительные особенности:

- Обладает устойчивостью к воздействию влаги
- Обладает устойчивостью к старению
- Обладает повышенной эластичностью и ударной прочностью
- Широкий диапазон монтажных и эксплуатационных температур
- Может использоваться как внутри помещений, так и на открытом воздухе
- Имеются Сертификат Соответствия и Гигиеническое заключение.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические условия	ТУ3491-011-47022248-2003
Климатическое исполнение	УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты	IP55 по ГОСТ 14254-96 (МЭК529-89)
Температура монтажа	от -40°C до +90°C
Температура эксплуатации	от -40°C до +90°C
Прочность (сопротивление сжатию при 20°C)	свыше 350Н на 5см (лёгкая)*; свыше 750Н на 5см (тяжёлая)*
Цвет	оранжевый RAL 2004, чёрный RAL 7021
Минимальный радиус изгиба	3 диаметра
Диэлектрическая прочность	не менее 2000В (50 Гц, в течение 15 минут)
Сопротивление изоляции	не менее 100МОм (500В, в течение 1 минуты)

* Деформация при заявленном усилии сжатия 35±5% от начального диаметра

Код	Внешний диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в бухте, м	Количество на паллете, м
Легкая труба, цвет оранжевый, черный				
оранж. черн.				
70916 70716	16	10,8	100	5200
70920 70720	20	14,2	100	4400
70925 70725	25	18,3	50	2400
70932 70732	32	24,5	25	1300
70940 70740	40	31,5	20	1120
70950 70750	50	40,1	15	720
Легкая труба со стальной протяжкой, цвет оранжевый, черный				
71916 71716	16	10,8	100	5200
71920 71720	20	14,2	100	4400
71925 71725	25	18,3	50	2400
71932 71732	32	24,5	25	1300
71940 71740	40	31,5	20	1120
71950 71750	50	40,1	15	720
Тяжелая труба, цвет оранжевый				
70516	16	10,7	100	5200
70520	20	14,1	100	4400
70525	25	18,3	50	2400
70532	32	24,3	25	1300
70540	40	31,5	20	1120
70550	50	40,1	15	720
Тяжелая труба со стальной протяжкой, цвет оранжевый				
71516	16	10,7	100	5200
71520	20	14,1	100	4400
71525	25	18,3	50	2400
71532	32	24,5	25	1300
71540	40	31,5	20	1120
71550	50	40,1	15	720