



Циркуляционный насос WILO Star-E

Циркуляционные насосы с мокрым ротором, резьбовым соединением и автоматическим согласованием мощности предназначен для использования в системах водяного отопления, промышленных циркуляционных установках.

- корпус насоса из чугуна;
- рабочее колесо из пластмассы;
- вал из нержавеющей стали;
- рабочее давление макс. 10 бар;
- степень защиты IP42.

Тип	Всас.патрубок	Ном. Размер	Вид тока	Мощность
Star-E 30/1-5	1¼"/G 2	PN 10	1~ 230 V	0,05 kW
Star-E 30/1-3	1¼"/G 2	PN 10	1~ 230 V	0,037 kW
Star-E 25/1-5	1"/G 1½	PN 10	1~ 230 V	0,05 kW
Star-E 25/1-5-130	1"/G 1½	PN 10	1~ 230 V	0,05 kW
Star-E 25/1-3	1"/G 1½	PN 10	1~ 230 V	0,037 kW
Star-E 25/1-3-130	1"/G 1½	PN 10	1~ 230 V	0,037 kW
Star-E 15/1-5-130	½"/G 1	PN 10	1~ 230 V	0,05 kW
Star-E 15/1-3-130	½"/G 1	PN 10	1~ 230 V	0,037 kW