

Циркуляционный насос WILO Star-RS



Циркуляционные насосы с мокрым ротором, резьбовым соединением и предварительно задаваемыми ступенями частоты вращения для согласования мощности предназначены для использования в системах водяного отопления, подачи холодной воды и кондиционирования.

- корпус насоса из чугуна;
- рабочее колесо из пластмассы;
- вал из нержавеющей стали;
- рабочее давление макс. 10 бар;
- степень защиты IP44.

| Тип | Всас.патрубок | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
|------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| Star-RS 30/6 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 30/4 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 30/2 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,007 kW |
| Star-RS 25/6-130 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 25/6 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 25/6 RG | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 25/4-130 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 25/4 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 25/4 RG | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 25/2 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,007 kW |
| Star-RS 15/6-130 | ½"/G 1 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,039 kW |
| Star-RS 15/4-130 | ½"/G 1 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,017 kW |
| Star-RS 15/2-130 | ½"/G 1 | PN 10 | 1~ 230 V | 0,007 kW |
| Star-RSG 30/8 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
| Star-RSG 30/7 | 1¼"/G 2 | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
| Star-RSG 25/8 | 1"/G 1½ | PN 10 | 3~ 400 V | 0,09 kW |
| Star-RSG 25/7 | 1"/G 1½ | PN 10 | 1~ 230 V | 0,057 kW |