



Циркуляционный насос WILO Star-Z

Циркуляционные насосы с мокрым ротором и резьбовым соединением предназначены для применения в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

- корпус насоса из латуни или бронзы;
- рабочее колесо из пластмассы;
- вал из нержавеющей стали или керамики;
- рабочее давление макс. 10 бар;
- степень защиты IP44.

Тип	Всас.патрубок	Ном. Размер	Вид тока	Мощность
Star-Z 25/6	1"/G 1½	PN 10	1~ 230 V	0,035 kW
Star-Z 25/2 3~	1"/G 1½	PN 10	3~ 400 V	0,012 kW
Star-Z 25/2 1~	1"/G 1½	PN 10	1~ 230 V	0,012 kW
Star-Z 20/7	¾"/G 1¼	PN 10	1~ 230 V	0,073 kW
Star-Z 20/5	¾"/G 1¼	PN 10	1~ 230 V	0,028 kW
Star-Z 20/4	¾"/G 1¼	PN 10	1~ 230 V	0,0215 kW
Star-Z 20/1	½"/G 1	PN 10	1~ 230 V	0,004 kW
Star-Z 15 TT	½"/G 1	PN 10	1~ 230 V	0,002 kW
Star-Z 15 C	½"/G 1	PN 10	1~ 230 V	0,002 kW
Star-Z 15 A	½"/G 1	PN 10	1~ 230 V	0,002 kW
Star-Z 15	½"/G 1	PN 10	1~ 230 V	0,002 kW