

Грозозахисні системи мають завдання вловлювати блискавку та надійно відводити її. Системи захисту від блискавки складаються з вловлюючих штанг, тросів або системою петель з різною висотою та шириною петель. Основним принципом для встановлення системи захисту від блискавки є нормативний документ DIN VDE 0185-305 частина 1-4. OBO пропонує повний асортимент перевірених вловлюючих пристроїв та поєднуючих систем, для того щоб Ваш будинок отримав "блискавичний" захист.



Системи вловлюючого обладнання



Огляд системи

зі сторінки 176

Основні принципи

зі сторінки 178

Продукція


зі сторінки 186



OBO
BETTERMANN

Приймачі блискавок

Системний огляд



Стержневий блискавкоприймач, стійка

зі стор.. 188

Проводи заземлення і блискавкозахисту

зі стор.. 186

Тестовий злучник

зі стор.. 220



Влаштування перехоплювачів блискавки

Перехоплювачі блискавки це частина зовнішнього захисту від блискавки, яке відповідає за перехоплення блискавки. Перехоплювачі принципово встановлюється таким чином, щоб захистити кути та ребра конструкції.

Перше питання:

Який це тип будівлі?

Процес захисту залежить від відповідного типу будинка. Який процес правильний в кожному конкретному випадку, вказано в таблиці поруч.

Тип будинку	Метод
Двосхилий дах	1 Технологія захисного кута дивіться приклад використання 1
Плаский дах	2 Метод сітки - дивіться приклад використання 2
Плаский дах з надбудовою	3 Метод сітки в комбінації з технологією захисного кута для надбудови - дивіться приклад використання 3

Друге питання:

До якого класу захисту відноситься будинок?

Перед плануванням грозозахисту необхідно визначити клас захисту об'єкту. Згідно існуючих норм для визначення класу захисту від блискавки необхідні детальні знання об'єкту та фактори ризику, які впливають з цього. При використанні

таблиці 3 від VDS директиви 2010 можливо визначити значення без детальних знань або факторів ризику. Наприклад, для адміністративних будівель **рекомендується** клас захисту від блискавки III.

1


Приклад використання 1

Метод захисного кута для будинка на одну сім'ю з двосхилим дахом

1-й крок:

Визначити висоту будинку

Визначити висоту даху (дивіться малюнок: h) Ця висота є вихідною точкою для планування загальної системи захисту від блискавки. На гребні даху прокладається провідник та утворюється захисна зона. В цьому прикладі висота будинка складає 9 м.




2-й крок:


Визначити захисний кут α

Висота будинку (тут 9 м) відмічається на горизонтальній вісі діаграми (дивіться графік). Після цього піднімайтесь вертикально вгору, поки не зустрінетесь з кривою Вашого класу захисту (тут III). Тепер Ви можете зчитати захисний кут. Він складає, наприклад, 62° .

Захисний кут перенесіть на будинок. Всі частини будинку всередині цього кута захищені (дивіться малюнок поруч).




Зони захисту в табличному вигляді дивіться на сторінці 180



3-й крок:

Частини будинку поза захисним кутом


Частини будинку, які знаходяться поза захисним кутом, мають бути окремо захищені. В нашому випадку димар має перетин 70 см та тому потребує стрижень довжиною 1,50 м. В кожному випадку враховуйте довжину діагоналі. (Дані про висоту стрижня та точний опис Ви знайдете на сторінках 180-183). Дахове вікно має бути захищено окремо.




4-й крок:

Допрацювання блискавкозахисту

Введіть вловлюючий пристрій в напрямку відводу розряду. Кінці проводки на конику повинні виступати та на 0,15 м вигнуті вгору. Таким чином захищається край даху, який можливо виступає.



Результат: відмінний прилад для захисту від блискавки на будинку з гостроверхим дахом.




1-й крок:

Прокладання вловлюючого пристрою - частина 1

Спочатку круглий провод прокладається в місцях, що мають значення при прокладанні, як, наприклад, на конику, дратах або кантах. Захищені місця визначаються наступним чином:


Висота будинка переноситься в діаграму та зчитується захисний кут. В прикладі він складає 60° для класу захисту 3 та висоті будинка до 10 м. Захисний кут перенесить на будинок. Всі частини будинка, в середині цього кута захищені.



Лист металу аттік як составна частина вловлюючого пристрою

Накладка-аттіка може використовуватися як природня частина вловлюючого обладнання, якщо вона має мінімальну товщину, яка вказана в таблиці, що знаходиться ліворуч, та пов'язана з іншими компонентами таким чином, щоб вона могла проводити струм. В якості провідних служать поєднання через високотемпературну пайку, зварювання, прес, гвинти або клежки. Окремі листи "Аттіка" можуть також поєднуватися з мостовим переходом та відповідними гвинтами та клежками відповідно до норм (дивіться праву таблицю).

Матеріал наприклад, Листи "Аттіка"	Товщина (t) мм	Товщина (t) без загрози розплавлення, перегріву або загорання в місці початку блискавки мм
Fe	0,5	4
Cu	0,5	5
Al	0,65	7



	Клас 2	Клас 3
Висота стержневого блискавоприймача в м	Область захисту а в м	Область захисту а в м
1	2,9	3,4
2	5,8	6,9
3	8,7	10,4
4	10,4	12,3
5	10,7	13,7
6	11,2	14,8
8	12,8	16,4
10	13,7	18,0
12	14,3	19,2
14	15,0	19,9
16	15,4	21,2
18	15,1	21,4
20	15,0	22,2



Кріплення мостового переходу (з клежками або гвинтами з нержавіючої сталі)	Діаметр мм
5 заглушки-клепки	3,5
4 заглушки-клепки	5
2 заглушки-клепки	6
2 сталевих гвинти	6,3

2-й крок:

Прокладання петлі



В залежності від класу захисту від блискавки будинка (дивіться сторінку 154) діють різні розміри петлі. В нашому прикладі будинок має клас захисту III. Для нього вічко петлі не повинно перебільшувати розмір $m \times 15 \text{ м}$. Якщо загальна довжина l як в нашому прикладі більше ніж 20 м, необхідно встановити додатковий компенсатор (дивіться малюнок знизу) для зміни довжини, що залежить від температури.

Клас захисту від блискавки	Ширина петлі м
I	5 x 5 м
II	10 x 10 м
III	15 x 15 м
IV	20 x 20 м


Таблиця 4: Підпорядкування класів захисту від блискавки до розміру петлі

Захист від бічного потрапляння

Для будинків висотою більше 60 м та при ризиках отримання великих збитків (наприклад, для електронного або електричного обладнання) рекомендується прокладання кільцевої проводки проти бічного удару блискавки. Кільце інстальюється на висоті 80 % від загальної висоти будинка, ширина петлі розраховується, як при прокладанні на даху, згідно класу захисту від блискавки, наприклад, клас захисту III відповідає ширині петлі $15 \times 15 \text{ м}$.



Результат: чудово захищений будинок з плоским дахом



1-й крок:


Технологія захисного кута для надбудови на даху

Ви принципово захистили будинок з плоским дахом як в прикладі 2. Додатково Ви можете захистити всі надбудови на даху за допомогою стержневих блискавкоприймачів. Для цього необхідно слідувати за дотриманням відстані розподілу. Якщо надбудови на даху мають проводити струм в будинок (наприклад, через сталевий димар зі сполученням з вент-



иляцією та кондиціонером), необхідно обов'язково дотримуватися відстані розподілу. Стержневий блискавкоприймач повинен встановлюватися на певній відстані (дивіться нижче) від об'єкту, який потрібно захистити. В усіх інших випадках (наприклад, мансардні вікна без електроприводу або каміні) стержневий блискавкоприймач повинен встановлюватися якнайближче до об'єкта, який він захищає.

2. Надбудови на даху закріпити

за допомогою окремого стержневого блискавкоприймача. Захисний кут для стержневого блискавкоприймача варіюється в залежності від класу захисту від блискавки. Для найчастіше використовуваних стержневих блискавкоприймачів довжиною до 3 м кут захисту α Ви знайдете в таблиці поруч.



Клас захисту від блискавки	Кут захисту α для стержня довжиною до 3 м
I	70°
II	72°
III	76°
IV	79°



Кут захисту на прикладі стержневого блискавкоприймача з приладами супутникового телебачення

Кут захисту на прикладі стержневого блискавкоприймача з вікнами на даху

3. Визначити вітрове навантаження

Визначити за допомогою таблиці, скільки каменів Вам потрібно для надійного монтажу вловлюючої штанги. Значення цієї

таблиці стосується кріплення звуженої вловлюючої штанги серії OBO 101/V з системою FangFix.




	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4
	Області з висотою поверхні до 600 м над рівнем моря	Північно-німецька низовина	Область берега Балтійського та Північного морей	Острови в німецькій бухті
Стержневий блискавкоприймач Висота 1,5 м	1x10	1x10	1x16	1x16
Стержневий блискавкоприймач Висота 2 м	1x16	1x16	1x16 + 1x10	1x16 + 1x10
Стержневий блискавкоприймач Висота 2,5 м	1x16	1x16 + 1x10	2x16	2x16 + 1x10
Стержневий блискавкоприймач Висота 3 м	2x16	2x16	2x16 + 1x10	за запитом
Стержневий блискавкоприймач Висота 3,5 м	2x16	3x16	за запитом	за запитом
Стержневий блискавкоприймач Висота 4,0 м	2x16 + 1x10	3x16 + 1x10	за запитом	за запитом

4. Надбудови на даху закріпити за допомогою декількох стержневих блискавкоприймачів

Якщо Ви використовуєте декілька стержневих блискавкоприймачів, щоб захистити об'єкт, необхідно враховувати глибину проникнення між стержневими блискавкоприймачами. Для точних розрахунків використовуйте наступну формулу: (R = радіус сфери обертання)

$$p = R - \sqrt{R^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$


p = глибина проникнення, R = радіус сфери обертання, d = відстань вловлюючого пристрою



Клас захисту від блискавки	I	II	III	IV
R (м) (грозозахисна куля)	20	30	45	60
d = відстань вловлюючого пристрою (м)	p = глибина проникнення (м)			
2	0,03	0,02	0,01	0,01
3	0,06	0,04	0,03	0,02
4	0,10	0,07	0,04	0,04
5	0,16	0,10	0,07	0,05
10	0,64	0,42	0,28	0,21
15	1,46	0,95	0,63	0,47
20	2,68	1,72	1,13	0,84

Захищена сонячна установка за допомогою стержневого блискавкоприймача. (з ізоляційним траверсом, наприклад, при високих вітрових навантаженнях)

Захищені за допомогою FangFix-Junior вентиляція або надбудови на даху





Планування обладнання для відведення

Обладнання для відведення відводить струм блискавки від вловлюючого пристрою до системи заземлення. Кількість розрядників виходить з об'єму будинку, який захищають, - але в кожному випадку повинні встановлюватися мінімум два розрядника. При цьому необхідно слідкувати, щоб шлях струму прокладався найкоротшим шляхом та без петель (дивіться малюнок 185). В таблиці, що знаходиться нижче, зображені відстані між розрядниками та вказаний порядок підпорядкування класів захисту від блискавки.

Клас захисту від блискавки	Відстань між розрядниками а
I	10 м
II	10 м
III	15 м
IV	20 м




Підпорядкування класів захисту від блискавки до відстані





Розрядник повинен бути встановлений переважно поблизу кутів будівельної споруди. Для того щоб отримати оптимальний відвід струму блискавки, розрядники повинні розташовуватися рівномірно по зовнішнім стінам будівельної споруди.

Інтегрований металевий навіс у відвід



Приклад з контрольної лабораторії ВЕТ:
Неправильно змонтований круглий з вигином $> 90^\circ$
перед та після імпульсу блискавки.

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Плаский дріт, сталь оцинкована

Матеріал проводки




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Розмір Ш x В mm	Стандартне кільце са. м	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. № Сталь / FT
5052	Сталь	FT	25 x 3	100	100	59,700	5020 15 8
5052	Сталь	FT	25 x 3	30	30	84,000	5020 75 1
5052	Сталь	FT	30 x 5	80	80	120,100	5020 37 9
5052	Сталь	FT	40 x 4	75	75	128,100	5020 41 7
5052	Сталь	FT	40 x 5	50	50	160,100	5020 43 3
5052	Сталь	FT	30 x 3	30	30	72,100	5020 80 8
5052	Сталь	FT	30 x 3,5	30	30	84,000	5020 83 2
5052	Сталь	FT	30 x 3,5	FIX 50	50	84,000	5020 95 6
5052	Сталь	FT	30 x 3,5	100	100	84,000	5020 33 6

5052: Плаский дріт/сталева смуга в мотках (відповідно DIN EN 50164-2)

• цинкове покриття: 225 г/м² (приблизно 30 μm)

Галузь застосування : при закладанні фундаменту, не прокладати по ґрунту



Плаский дріт, сталь оцинкована для заземлення

Матеріал проводки




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Розмір Ш x В mm	Стандартне кільце са. м	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. № Сталь / FT
5052/ DIN	Сталь	FT	20 x 2,5	100	100	41,000	5019 03 6
5052/ DIN	Сталь	FT	30 x 3,5	100	100	84,000	5019 10 9
5052/ DIN	Сталь	FT	30 x 3,5	FIX 25	30	84,000	5019 11 7
5052/ DIN	Сталь	FT	30 x 3,5	FIX 50	50	84,000	5019 13 3
5052/ DIN	Сталь	FT	30 x 4	FIX 30	30	97,200	5019 20 6
5052/ DIN	Сталь	FT	40 x 5	FIX 50	50	162,000	5019 30 3

5052: Пластовий дріт/стрічкова сталь в мотках (згідно DIN EN 50164-2)

• DIN 48801

• Цинкове покриття: 500 г/м² (приблизно 70 μm)

Галузь використання: захист від блискавки та прилади заземлення



Плаский дріт, нержавіюча сталь

Матеріал проводки




Тип	Матеріал, скорочення	Розмір Ш x В mm	Стандартне кільце са. м	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. № V2A V4A
5052-VA	V2A	30 x 3,5	50	50	82,500	5018 50 1
5052-VA	V4A	30 x 3,5	50	50	95,200	5018 70 6
5052-VA	V4A	30 x 3,5	—	25	82,500	5018 73 0

5052VA: Плаский дріт/штабова сталь у рулонах (відповідно DIN EN 50164-2)

• Відповідає вимогам VDE 0185-305 (IEC 62305)

• З нержавіючої сталі для використання там, де можливий ефект корозії

• Нержавіюча сталь, V4A для використання для заземлення



Плаский дріт, мідь

Матеріал проводки




Тип	Матеріал, скорочення	Розмір Ш x В mm	Стандартне кільце са. м	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. № Мідь
FL20/Cu	Мідь	20 x 2,5	45	45	44,500	5021 80 4

Ціни згідно DEL-нотаткам, див. вказівки на матеріали.

FL20/CU: Пластовий дріт/стрічкова сталь в мотках, Мідь (nach DIN EN 50164-2)

Виконання: E-Cu S7 F24 м'яка

Галузь використання: прилади заземлення



Круглий дріт, алюміній

Матеріал проводки



Тип	Матеріал, скорочення	Номинальне значення Ø mm	Стандартне кільце са. м	Перетин mm ²	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. № Алюміній
RD 8/ALU	Алюміній	8	150 (± 7,5 м)	50	150	13,500	5021 28 6
RD 8/ALU-T	Алюміній	8	150 (± 7,5 м)	50	150	13,500	5021 29 4
RD 10/ALU	Алюміній	10	95 (± 4,5 м)	78	95	21,000	5021 30 8

Відповідає класу якості T

RD ...-ALU: Круглий дріт (згідно DIN EN 50164-2)


• Відповідає вимогам відповідно до VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Aluminium

• RD 8/ALU: напівтвердий (E-AlMgSi0.5 відповідає DIN 48801)

• RD 8/ALU-T: скручений (E-AlMgSi0.5 відповідає DIN 48801)


• RD 10/ALU: чистий алюміній (E-Al відповідає DIN 48801)



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Матеріал проводки

Круглий дрід, сталь, гальванічно оцинкована



Тип	Матеріал, скорочення	Номинальне значення Ø mm	Стандартне кільце са. м	Перетин mm²	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. №	Ціна €/ % м
RD 8	Сталь	8	125 (± 2 м)	50	125	40,000	5021 08 1	Сталь / FT
RD 10	Сталь	10	80 (± 2 м)	78	80	63,000	5021 10 3	


RD Круглий провідник (згідно DIN EN 50164-2)

- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)
- RD 10 також може використовуватися для заземлення
- Оцинкована сталь
- Цинковий шар: 50µm середнє значення (приблизно 350г/м²)



Матеріал проводки

Круглий дрід, мідь



Тип	Матеріал, скорочення	Номинальне значення Ø mm	Стандартне кільце са. м	Перетин mm²	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. №	Ціна €/ % м
RD 8/Cu	Мідь	8	100 (± 2 м)	50	100	45,000	5021 48 0	Мідь
RD 10/Cu	Мідь	10	50 (± 2 м)	78	50	70,000	5021 50 2	


RD ...-Cu:: Мідь - круглий провідник (згідно DIN EN 50164-2)

- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)



Матеріал проводки

Круглий дрід, нержавіюча сталь



Тип	Матеріал, скорочення	Номинальне значення Ø mm	Стандартне кільце са. м	Перетин mm²	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. №	Ціна €/ % м
RD 8/V2A	V2A	8	100 (± 2,5 м)	50	100	40,000	5021 21 9	V2A
RD 10/V2A	V2A	10	50 (± 2,5 м)	78	50	63,000	5021 22 7	V4A
RD 8/V4A	V4A	8	100 (± 2,5 м)	50	100	40,000	5021 63 4	
RD 10/V4A	V4A	10	50 (± 2,5 м)	78	50	63,000	5021 64 2	


RD ...-VA: Круглий провідник (згідно DIN EN 50164-2)

- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Нержавіюча сталь, V4A для використання у галузі заземлення



Матеріал проводки


Круглий дрід з оболонкою PVC



Тип	Номинальне значення Ø mm	Матеріал, скорочення	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. №	Ціна €/ % м
RD 8/PVC	8/11	Алюміній	100	20,000	5021 33 2	Алюміній

RD Круглий провідник з пластиковою оболонкою (згідно DIN EN 50164-2)

- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)
- 3 покриттям PVC



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Стандартне кільце са. м	Перетин mm²	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. №	Ціна €/ % м
RD 10/PVC	Сталь	FT	75 (+/- 2 м)	78	75	67,200	5021 16 2	Сталь / FT


RD Круглий провідник з пластиковою оболонкою (згідно DIN EN 50164-2)

- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)
- 3 покриттям PVC



Матеріал проводки

Провід



Тип	Розмір D mm	Матеріал, скорочення	Упаковка м	Маса кг/% м	Арт. №	Ціна €/ % м
S9/Cu	9	Мідь	100	44,500	5021 65 0	Мідь

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу

S9/Cu: Трос (згідно DIN EN 50164-2)


- Звичайний моток са. 100 м
- 7 окремих жил по Ø 3 мм
- загальний перетин 50 мм²
- Відповідає вимогам за VDE 0185-305 (IEC 62305)




Вловлюючий пристрій та система розрядників

Стержневий блискавкоприймач - звужений

Уловлюючий пристрій



Тип	Матеріал, скорочення	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
101/VL1500	Алюміній	1500	10/16	10	38,000	5401 98 0
101/VL2000	Алюміній	2000	10/16	10	55,000	5401 98 3
101/VL2500	Алюміній	2500	10/16	10	72,000	5401 98 6
101/VL3000	Алюміній	3000	10/16	10	88,000	5401 98 9
101/VL3500	Алюміній	3500	10/16	10	105,000	5401 99 3
101/VL4000	Алюміній	4000	10/16	10	120,000	5401 99 5

Ціна
€/ % шт.


Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

101/VL...: Звужені трубчасті стержневі громоприймачі без різьби


- Підходить для високого вітрового навантаження
- Останній метр звужено з Ø 16 мм до Ø 10 мм
- Підходить для стійкової системи FangFix

Стержневий громоприймач

Уловлюючий пристрій




Тип	Матеріал, скорочення	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT Мідь
101/A	Сталь	1500	16	10	240,000	5400 15 5
101/A-Cu	Мідь	1500	16	10	272,100	5400 62 7

Ціна
€/ % шт.


Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

101/A...: Ловильна щогла/щогла заземлення з'єднані

- Ø 16 мм цільний матеріал
- Зачіпка з обох боків



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT
101/F-1000	Сталь	FT	1000	16	10	160,000	5424 10 0
101/F-1500	Сталь	FT	1500	16	10	240,000	5424 15 1
101/F-2000	Сталь	FT	2000	16	10	320,000	5424 20 8


Ціна
€/ % шт.

101/F...: Вловлююча щогла/щогла для заглиблення в землю з напуском для підключення

- 3 2 отворами для підключення Ø 12 мм
- З'єднана з однієї сторони




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT Сталь
101/G-DIN	Сталь	FT	1000	16	10	164,300	5402 10 7
101/G-DIN	Сталь	—	1500	16	10	240,000	5402 15 8


Ціна
€/ % шт.

101/G...: Ловильна штанга/штанга, що вводиться до землі із лопатою підключення

- 1 отвір підключення Ø 12 мм
- Із попередньо монтованим з'єднувачем для Rd 8-10
- Приєднується з однієї сторони



Тип	Матеріал, скорочення	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
101/J-1000	Алюміній	1000	10	10	21,800	5401 97 0

Ціна
€/ % шт.

101/J...: Стержневий громоприймач для FangFix-Junior • Ø 10 мм, Alu • Без різьби • Підходить для встановлення в FangFix-Junior

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Бетонний блок - система FangFix 16 кг

Уловлюючий пристрій




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	
F-Fix-S16	1	1700,000	5403 22 7

Ціна
€/шт.

В асортименті мається 54 види.

FangFix-S16: Бетонний блок підходить для системи FangFix

- 16 кг блок з Ø 365 мм, висока стійкість
- Бетон, морозостійкий
- Можна штабелювати



Бетонний блок - система FangFix 10 кг

Уловлюючий пристрій




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	
F-Fix-S10	1	1000,000	5403 11 7

Ціна
€/шт.

FangFix-S10: Бетонний блок підходить для системи FangFix

- 10 кг блок з Ø 289 мм, висока стійкість
- Бетон, морозостійкий
- Можна штабелювати



Basis - FangFix система 16 кг


Уловлюючий пристрій



Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	PP
F-Fix-B16	10	12,600	5403 23 5

Ціна
€/шт.

FangFix-B16: Захист кромок з убудованим дюбелем (базовий), підходить для системи FangFix-16.



Basis - FangFix система 10 кг


Уловлюючий пристрій



Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	PP
F-Fix-B10	10	5,800	5403 12 4

Ціна
€/шт.

FangFix-B10: Захист кромок з убудованим дюбелем (базовий), підходить для системи FangFix-10.



Стійка

Уловлюючий пристрій




Тип	Нарізь	Упаковка	Маса	Арт. №
		штука	кг/% шт.	
101/B-16	M16	1	1600,000	5402 95 6

Ціна
€/шт.

101/B-16: Опора (16 кг) з внутрішнім різьбленням для ловильної щогли


- Вага 16 кг
- Бетон, морозотривкий
- Внутрішнє різьблення M16
- Рекомендована довжина для ловильної щогли макс 3,0 м на кожну зону вітрового навантаження



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Уловлюючий пристрій

Стійка



Тип	Нарізь	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		штучка	кг/% шт.		€/шт.
101/ST	M16	4	690,000	5402 89 1	


101/...: Стійка (6,9 кг) з внутрішньою різьбою для вловлюючої щогли

- Вага 6,9 кг
- Бетон, морозостійкий
- Внутрішня різьба M16
- Рекомендована довжина вловлюючої штанги макс. 1,0 м



Уловлюючий пристрій

Стійка - система FangFix -Junior



Тип	Довжина	Номінальне значення Ø	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	mm	mm	штучка	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
F-Fix-Junior	1000	10	10	32,000	5403 30 8	


FangFix-Junior: Стержневий громоприймач з тримачем та клеюю для захисту невеликих надбудов плоских дахів

- Вкл. алюмінієвий стержневий громоприймач довжиною 1000 мм (Ø 10 мм)
- Швидкий монтаж стержневого громоприймача в нижній частині за допомогою штекерної техніки
- 3Варіо для швидкого монтажу 249



Уловлюючий пристрій

Нижня частина - система FangFix-Junior




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	штучка	кг/% шт.	PP	€/шт.
F-Fix-Basis	10	3,790	5403 32 4	

F-Fix-Basis: Нижня частина • Для використання громоприймачів Ø 10 мм з максимальною загальною довжиною 1000 мм • Швидкий монтаж стержневого громоприймача в нижній частині за допомогою штекерної техніки • Швидкий та простий монтаж




Уловлюючий пристрій

Блискавкоприймачі




Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	mm	штучка	кг/% шт.	Сталь / FT	€/шт.
120/A	Rd 8-10	50	2,500	5405 06 8	

120/...: Ловильна щогла для передачі струму • Для використання для Rd 8-10 (захист від корозії) • 3 циліндричними болтами M6 x 10 • Із цинкового сплаву, болти із оцинкованої сталі



Уловлюючий пристрій

Ізольована розпірка/Ізоляційний траверс



Тип	Довжина	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	mm	mm	штучка	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
ISO-A-500	500	Rd 16	15	36,000	5408 80 6	
ISO-A-800	800	Rd 16	15	55,000	5408 81 4	

ISO-A-...: Ізольована розпірка для кріплення стержневих громоприймачів на певних відстанях одне від одного відповідно до стандарту DIN V VDE V 0185-305-3

- Тримач для стержневих громоприймачів Ø 16 мм
- Монтажна стійка з 4 отворами для підключення Ø 6,5 мм
- Монтажна стійка з 2 отворами для підключення Ø 8,5 мм



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Ізольована розпірка/Ізоляційний траверс

Уловлюючий пристрій




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	GFK
ISAV1000R	1	130,000	5408 84 9

Ціна
€/шт.

Варіативна розпірка для проводки та ловильної щогли для витримування дистанції.

- Безступенева розпірка, що регулюється (550-1000 мм)
- 3 пластика, зміцненого скляними волокнами (km = 0,7)
- для монтажу у трубі (включає натяжну стрічку 2 м та стяжний замок)




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	GFK
ISAV1000W	1	130,000	5408 85 2

Ціна
€/шт.

Варіативна розпірка для проводки та ловильної щогли для витримування дистанції.

- Безступенева розпірка, що регулюється (550-1000 мм)
- 3 пластика, зміцненого скляними волокнами (km = 0,7)
- для монтажу на стіні з 10 отворами для кріплення 4,2 мм та 4 отворами для кріплення 6,9 мм



Гриб-вловлювач

Уловлюючий пристрій




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	Сталь / FT
128/F	5	40,000	5405 76 9

Ціна
€/шт.

DIN 48832


128/F: Гриб-уловлювач для прохідних та проїзних дахів • Ловильний гриб із алюмінію • 3 попередньо монтуюваною хрестовиною з шестиграним болтом M8 x 25 із оцинкованої сталі • Для круглого дроту Rd 8-10 та плоского дроту FL30



Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	Сталь / FT
128/K	10	20,000	5405 86 6

Ціна
€/шт.

128/K: Гриб-вловлювач, частина верхівки • Із з'єднувальним різьбленням M8



Прокладка через дах

Уловлюючий пристрій




Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №
	мм	штука	кг/% шт.	Поліамід
330/K DIN	Rd 8;10;10/ FL20;30	20	14,400	5201 10 1

Ціна
€/шт.

DIN 48807, форма AD

330/K DIN: Проводка на даху для круглого та плоского дротів • Для круглого дроту Rd 8-10 • Ловильна щогла Rd 16 • Плaskий дріт FL20 та FL30 • Фарба: чорна



Тримач дроту на даху для черепиці

Кронштейн для кабелю




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №
			мм	штука	кг/% шт.	V2A
132/U	V2A	—	RD 8	20	6,000	5203 01 5
132/U-CU	V2A	Cu	RD 8	20	0,600	5203 02 3

Ціна
€/шт.

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

132/U...: Утримувач дроту на черепиці з затисною пружиною із нержавіючої сталі VA


- для круглого дроту RD 8
- діапазон затискання від 280-380 мм
- версія -CU: поміднений



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Кронштейн для кабелю

Тримач дроту на даху для черепиці




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/% шт.
132/VA	V2A	Rd 8	50	12,900	5202 83 3	
					Мідь	
132/Cu	Мідь	Rd 8	50	13,400	5202 86 8	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

132/... Утримувач дроту на даху для коникової черепиці

- Регулюєма ширина від 185-260 мм
- Утримувач дроту із нержавіючої сталі (V2A)
- Для круглого дроту Rd 8
- Швидкий монтаж за допомогою барашкового гвинту




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/% шт.
132/K-VA	V2A	Rd 8-10	50	10,900	5202 51 5	
					Мідь	
132/K-Cu	Мідь	Rd 8-10	50	11,600	5202 59 0	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

132/... Утримувач дроту на даху для коникової черепиці

- Регулюєма ширина від 185-260 мм
- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A) або із міді Утримувач дроту регулюється безступенево
- Утримувач дроту із поліаміду Для круглого дроту Rd 8-10
- Швидкий монтаж за допомогою барашкового гвинта



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/% шт.
132/N-DK	Сталь	FT	Rd 8-10	50	19,700	5202 56 6	


132/N-DK: Утримувач дроту на даху для коникової черепиці

- Регулюється від 180-240 мм
- Для круглого дроту Rd 8-10
- З утримувачем дроту 177/20 із поліаміду сірий
- Із 3 М8-ніпелями з різьбленням для розміщення утримувача
- Нижня частина із сталі, оцинкованої вогнем



Кронштейн для кабелю

Тримач дроту на даху



Тип	Пасує mm	Довжина mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/% шт.
157/F VA-230	Rd 8	230	V2A	50	8,350	5215 55 2	
157/F VA-280	Rd 8	280	V2A	50	10,170	5215 57 9	
157/F VA-410	Rd 8	410	V2A	50	14,880	5215 59 5	
						Мідь	
157/F-Cu-230	Rd 8	230	Мідь	50	10,300	5216 19 2	
157/F-Cu-280	Rd 8	280	Мідь	50	11,100	5216 20 6	
157/F-Cu-410	Rd 8	410	Мідь	50	14,500	5216 25 7	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/F... Утримувач дроту на даху для черепичних дахів

- Нижня частина та утримувач дроту із нержавіючої сталі (V2A)
- Для круглого дроту Rd 8
- Включ. отвори в нижній частині для швидкого монтажу



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Тримач дроту на даху




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка шт/шт.	Маса кг/% шт.	Арт. № V2A
157/FK-VA-230	V2A	Rd 8-10	230	50	7,800	5215 54 4
157/FK-VA-280	V2A	Rd 8-10	280	50	10,170	5215 58 7
157/FK-VA-410	V2A	Rd 8-10	410	50	14,880	5215 60 9
						Мідь
157/FK-Cu-230	Мідь	Rd 8-10	230	50	8,800	5216 18 4
157/FK-Cu-280	Мідь	Rd 8-10	280	50	9,600	5216 21 4
157/FK-Cu-410	Мідь	Rd 8-10	410	50	13,000	5216 26 5

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/FK-...: Утримувач дроту на даху для черепичних дахів

- Нижня частина з нержавіючої сталі (V2A) або з міді
- Утримувач дроту з поліаміду
- Для круглого дроту Rd 8-10
- Включає перфорацію в нижній частині для швидкого монтажу

Кронштейн для кабелю



Ціна
€/шт.




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка шт/шт.	Маса кг/% шт.	Арт. № V2A
157/II-VA	V2A	Rd 8	140	50	7,150	5215 62 5
						Мідь
157/II-Cu	Мідь	Rd 8	140	50	7,800	5215 74 9

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/FK-...: Утримувач дроту на даху для черепичних дахів

- Нижня частина з нержавіючої сталі (V2A) або з міді
- Утримувач дроту з нержавіючої сталі (V2A) або нержавіючої сталі (V2A), помідненої
- Рулон з нахилом для швидкого монтажу
- Для круглого дроту Rd 8-10



Ціна
€/шт.




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка шт/шт.	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
157/FX-AL	Алюміній	Rd 8	140	50	3,900	5215 87 5
						Мідь
157/FX-Cu	Мідь	Rd 8	140	50	7,500	5215 87 9

Нижня частина з гнучкого матеріалу, ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

157/FX-...: Утримувач дроту на даху для черепичних дахів

- З гнучкою нижньою частиною з алюмінію або міді для зрівнювання на черепичному даху (гнеться)
- Утримувач з нержавіючої сталі (V2A) нержавіючої сталі (V2A), помідненої.
- Розташована під кутом нижня частина прискорює монтаж
- Для круглого дроту Rd 8



Ціна
€/шт.




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка шт/шт.	Маса кг/% шт.	Арт. № V2A
157/IK-VA	V2A	Rd 8-10	140	50	7,150	5215 66 8
						Мідь
157/IK-Cu	Мідь	Rd 8-10	140	50	6,300	5215 76 5

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/IK-...: Утримувач дроту на даху для черепичних дахів

- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A) або із міді
- Утримувач дроту поліаміду
- Кутова стрічка для швидкого монтажу
- Для круглого дроту Rd 8




Ціна
€/шт.

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Кронштейн для кабелю

Тримач дроту на даху




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка штучка	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
157/E-VA	V2A	Rd 8	265	50	9,050	5215 50 1	
	Мідь						
157/E-Cu	Мідь	Rd 8	265	50	9,050	5215 80 3	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/E-...: Утримувач дроту на даху для шиферних дахів

- Виконання із виїмкою
- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A) або міді
- Утримувач дроту із нержавіючої сталі (V2A), або із нержавіючої сталі (V2A), покритою міддю
- 3 отворами Ø 5,5 мм
- Для круглого дроту Rd 8




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка штучка	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
157/EK-VA	V2A	Rd 8-10	265	50	7,800	5215 83 8	
	Мідь						
157/EK-Cu	Мідь	Rd 8-10	265	50	8,800	5215 85 4	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/EK-...: Утримувач дроту на даху для шиферних дахів

- Виконання з виїмкою
- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A) або із міді
- Утримувач дроту поліаміду
- 3 отвором Ø 5,5 мм
- Для круглого дроту Rd 8-10




Тип	Пасує mm	Довжина mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штучка	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
157/L-VA	Rd 8	212	V2A	50	8,000	5215 43 9	
			Мідь				
157/L-Cu	Rd 8	212	Мідь	50	9,900	5215 47 1	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/L-...: Утримувач дроту на даху для шиферних дахів

- Виконання з виїмкою
- Нижня частина та утримувач дроту із нержавіючої сталі (V2A)
- 3 отвором Ø 5,5 мм та зиговкою
- Для круглого дроту Rd 8




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка штучка	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
157/LK-VA	V2A	Rd 8-10	212	50	8,000	5215 37 4	
	Мідь						
157/LK-Cu	Мідь	Rd 8-10	212	50	8,400	5215 38 2	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

157/LK-...: Утримувач дроту на даху для шиферних дахів

- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A) або поміднена
- 3 отвором Ø 5,5 мм та зиговкою
- Утримувач дроту із поліаміду
- Для круглого дроту Rd 8-10



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Довжина mm	Упаковка штучка	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
157/NB-VA	Rd 8-10	V2A	260	100	6,000	5215 27 7	

157/NB-VA: Утримувач дроту на даху для черепичних та шиферних дахів

- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A)
- Довжина стрічки 260 мм
- 3 отвором Ø 5,5 мм
- Утримувач дроту із поліаміду
- Для круглого дроту Rd 8-10



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Тримач дроту на даху




Тип	Пасує	Матеріал, скорочення	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm		mm	штука	кг/% шт.	V2A
157/ND-VA	Rd 8-10	V2A	260	100	17,060	5215 30 7

157/ND-VA: Утримувач дроту на даху для черепичних та шиферних дахів

- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A)
- Довжина стрічки 260 мм
- 3 отвором Ø 5,5 мм
- Утримувач дроту із поліаміду
- Для круглого дроту Rd 8-10

Ціна
€/ % шт.



Кронштейн для кабелю




Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm	штука	кг/% шт.	Поліамід
133/A	Rd 8-10	50	9,000	5202 24 8

133/A: Утримувач дроту на даху для цегляних, шиферних та гофрованих дахів

- Круглий дріт Rd 8-10
- 3 погодостійкою клеюю втулкою з м'якого PVC
- Необхідний отвір Ø = 16 мм
- Деталь для утримання відстані з поліаміду, сірого кольору

Ціна
€/ % шт.




Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm	штука	кг/% шт.	Поліамід
133/NB	Rd 8-10	50	8,000	5202 21 3

133/NB: Утримувач дроту на даху для черепичних, шиферних та гофрованих дахів

- Круглий дріт Rd 8-10
- 3 втулкою-клеюю, що витривала до атмосферних впливів із м'якого PVC
- Потрібний отвір свердлення Ø = 16 мм
- Розпірка та утримувач дроту із поліаміду сірого кольору

Ціна
€/ % шт.




Тип	Пасує	Матеріал, скорочення	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm		штука	кг/% шт.	V2A
159/VA-V	Rd 8	V2A	50	3,900	5217 07 5

159/VA-V...: Утримувач дроту на даху для черепичних, шиферних та гофрованих дахів.

- Нижня частина та утримувач дроту з нержавіючої сталі (V2A)
- Нижня частина з позадвжнім отвором Ø 8,5 мм

Ціна
€/ % шт.




Тип	Пасує	Матеріал, скорочення	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm		штука	кг/% шт.	V2A
159/K-VA	Rd 8-10	V2A	50	2,540	5216 81 8

159/K-VA...: Утримувач дроту на даху для черепичних, шиферних та гофрованих дахів.

- Нижня частина із нержавіючої сталі (V2A)
- Нижня частина з позадвжнім отвором Ø 8,5 мм Утримувач дроту із поліаміду

Ціна
€/ % шт.



Тримач дроту на даху для плаского даху




Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm	штука	кг/% шт.	PE
165/MBG	Rd 10	12	106,000	5218 67 5
165/MBG	Rd 8	12	106,000	5218 69 1

165/MBG: Утримувач дроту на даху для пласких дахах

- DIN 48829 форма B 1
- Закрита форма з днищем
- 3 подвійним утриманням дроту
- Вага нето 1 кг (морозотривкий бетон)
- Оболонка із поліетілену, чорна, днище із поліпропілену, чорне

Ціна
€/ % шт.




Кронштейн для кабелю

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Кронштейн для кабелю


Тримач дроту на даху для плаского даху



Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	мм	штука	кг/% шт.	PE	€/ % шт.
165/MBG-8-200	Rd 8	12	111,000	5218 74 8	
165/MBG-10-200	Rd 10	12	111,000	5218 75 6	

165/MBG-...-200: Утримувач дроту на даху для пласких дахах

- DIN 48829 форма B 1
- Закрита форма з днищем
- 3 подвійним утримуванням дроту
- Вага нето 1 кг (морозотривкий бетон)
- Оболонка із поліетілену, чорна, днище із поліпропілену, чорне
- Із збільшеним днищем (Ø 200 мм) для кращої стійкості




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	штука	кг/% шт.	PP	€/ % шт.
165/MBG-HFL	12	0,670	5218 88 5	

Морозостійкий бетон

165/MBG-HFL: Тримач плоского тримача для монтажу покрівельний тримача дроту типу 165/MBG

- Тримач плоского провідника FL30 x 3,5 мм
- Для кріплення на пристрої 165/MBG в посадці Rd 8
- чорного кольору



Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	мм	штука	кг/% шт.	PE	€/ % шт.
165/OBG-8	Rd 8	12	100,000	5218 68 3	

165/OBG-8: Утримувач дроту для плоских дахів

- Без дна
- 3 подвійним утримуванням дроту
- Вага нетто 1 кг (морозостійкий бетон)
- Оболонка з поліетілену, чорна,



Вловлюючий пристрій та система розрядників


Кронштейн для кабелю без гвинтів



Тип	Пасує mm	Висота монтажу mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
177/VA	Rd 8	28	50	2,500	5207 33 9
177/VA-VK	Rd 8	28	50	2,500	5207 80 0

Ціна
€/ % шт.

Кронштейн для кабелю




177/VA...: Універсальний утримувач дроту

- З внутрішнім різьбленням M6 або наскрізним отвором Ø 5 мм
- Для круглого дроту Rd 8
- Із нержавіючої сталі (V2A)
- Версія -VK: поміднена



Тип	Пасує mm	Висота монтажу mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
177/VA M8	—	—	50	1,900	5207 34 7

Ціна
€/ % шт.




177/VA...: універсальний кронштейн для кабелю

- з внутрішньою різьбою M8 або наскрізним отвором Ø 5 мм
- Для круглого дроту Rd 8
- З нержавіючої сталі (V2A)



Тип	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
177/U	50	0,295	5207 37 1

Ціна
€/ % шт.




177/U: Підкладка для утримувача дроту тип 177

- Підкладка для утримувача дроту тип 177
- для простого монтажу на стіні
- Стький до UV-променів



Тип	Пасує mm	Висота монтажу mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
177/20-DIN	Rd 8-10	20	50	1,050	5207 44 4
177/30-DIN	Rd 8-10	30	50	1,200	5207 46 0
177/55-DIN	Rd 8-10	55	50	1,450	5207 48 7

Ціна
€/ % шт.



DIN 48838, еквівалентно формі В. Типи ...-Cu мають колір міді Типове маркування HD попередньо встановлено з шурупом 5 x 60 та дюбелем з ПВХ 8 x 40.


177/...: універсальний кронштейн для кабелю з РА

- з внутрішньою різьбою M8 або наскрізним отвором Ø 7 м
- Для круглого дроту Rd 8-10
- стійкий до погодних умов та перепадів температури від -35°C до +90°C



Тип	Пасує mm	Висота монтажу mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
177/B-HD-20	Rd 8-10	20	100	1,930	5207 85 1
177/B-HD-30	Rd 8-10	30	100	2,080	5207 87 8

Ціна
€/ % шт.



DIN 48838, еквівалентно формі В. Типи ...-Cu мають колір міді Типове маркування HD попередньо встановлено з шурупом 5 x 60 та дюбелем з ПВХ 8 x 40.


177/...: Універсальний тримач дроту з РА

- З внутрішньою різьбою M8 для пригвинчування та зі сквізним отвором для шурупа
- Для круглого провідника Rd 8-10
- Стькість проти погодних умов та температур -35°C bis +90°C
- Версія HD з попередньо встановленими шурупами (5 x 60) та пластмасовими дюбелями (8 x 40).



Тип	Пасує mm	Висота монтажу mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
177/20-Cu	Rd 8-10	20	50	1,050	5207 74 6
177/30-Cu	Rd 8-10	30	50	1,200	5207 75 4
177/55-Cu	Rd 8-10	55	50	1,450	5207 76 2

Ціна
€/ % шт.



DIN 48838, еквівалентно формі В типів ...-Cu мають колір міді. Типове маркування зі вказівкою HD попередньо встановлено з шурупом 5 x 60 та дюбелем з ПВХ 8 x 40.

177/...: Універсальний тримач дроту з РА

- З внутрішньою різьбою M8 для пригвинчування та зі сквізним отвором для шурупа
- Для круглого провідника Rd 8-10
- Стькість проти погодних умов та температур -35°C bis +90°C
- Версія HD з попередньо встановленими шурупами (5 x 60) та пластмасовими дюбелями (8 x 40).

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Кронштейн для кабелю




Тип	Матеріал, скорочення	Розмір В mm	Пасує mm	Нарізь mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Zn
168/FL 30	Zn	56	FL 30	M6	50	7,640	5229 46 4
168/DIN/FL 30	Zn	56	FL 30	M8	50	7,320	5229 48 0
168/FL 40	Zn	66	FL 40	M8	50	8,200	5229 55 3

168 .../FL: Утримувач дроту

- Для плоскої стрічки
- З внутрішнім різьбленням (G)
- Висота монтажу 30 мм

Ціна
€/ % шт.

Кронштейн для кабелю




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT
163-70	Сталь	FT	Rd 8-10	70	50	8,476	5223 07 5
163-100	Сталь	FT	Rd 8-10	100	50	10,056	5223 10 5
163-150	Сталь	FT	Rd 8-10	150	50	14,400	5223 15 6
163-200	Сталь	FT	Rd 8-10	200	20	18,880	5223 20 2
							Мідь
163/Cu-100	Мідь	—	Rd 8-10	100	50	10,840	5223 60 1

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

163/...: Утримувач дроту

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Комплектується накладкою та шестиграними болтами
- З шестиграним штифтом для швидкого монтажу
- З шестиграними болтами із VA.

Ціна
€/ % шт.




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT
166/LS-70	Сталь	FT	FL30	70	50	9,140	5226 57 0

166/LS: утримувач дроту

- Для плоского дроту FL30
- З накладкою та 2 шестиграними болтами (VA)
- Круглий штифт Ø 9 мм

Ціна
€/ % шт.




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № TG / F
176/A-65	TG	F	Rd 8-10	65	50	9,536	5227 07 0
176/A-80	TG	F	Rd 8-10	80	50	10,025	5227 08 9
176/A-100	TG	F	Rd 8-10	100	50	11,500	5227 10 0
176/A-150	TG	F	Rd 8-10	150	20	13,100	5227 15 1

176/A: Утримувач дроту

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Для плоского дроту до FL30
- З дерев'яною гвинтовою нарізкою
- Нижня частина із ковкого чавуна, оцинкованого вогнем
- Накладка та болти із сталі, оцинковані у вогні

Ціна
€/ % шт.



Опорна плита




Тип	Нарізь	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FS
199/DIN	M8	100	14,200	5208 01 7

199/DIN: Опорна плита

- З M8-нарізним штифтом
- Підходить для прямого наклеювання
- Нарізний штифт із латуні, основна плита із сталі, оцинковані у вогні

Ціна
€/ % шт.



58

14.519

7

20

Тип

Матеріал, скорочення

Поверхня

Пасує

Упаковка

Маса

Арт. №

Ціна
€/% шт.

156/FL

Сталь

FT

FL30

штука

кг/% шт.

2,460

Сталь / FT

5228 32 8

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

156/FL: Шарнірна накладка

• Для плоского дроту макс. FL30

• 3 поздовжнім отвором для швидкого монтажу

7

20

28

43

Тип

Матеріал, скорочення

Поверхня

Пасує

Упаковка

Маса

Арт. №

Ціна
€/% шт.

156/K

Сталь

FT

Rd 8-10

штука

кг/% шт.

2,000

Сталь / FT

5228 12 3

156/K

Мідь

—

Rd 8-10

штука

кг/% шт.

2,260

Мідь

5228 13 1

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

156/K: Накладка

• Для круглого дроту Rd 8-10

7

3

R5

38

20

7

8

56

Тип

Матеріал, скорочення

Поверхня

Пасує

Упаковка

Маса

Арт. №

Ціна
€/% шт.

156/8-10

Сталь

FT

Rd 8-10

штука

кг/% шт.

100

2,680

Сталь / FT

5228 02 6

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

156/8-10: Накладка

• Для круглого дроту Rd 8-10

• 3 відкритим поздовжнім отвором для швидкого монтажу

14

3

R8

38

20

7

8

56

Тип

Матеріал, скорочення

Поверхня

Пасує

Упаковка

Маса

Арт. №

Ціна
€/% шт.

156/16

Сталь

FT

Rd 16

штука

кг/% шт.

100

3,230

Сталь / FT

5228 22 0

156/16

Мідь

—

Rd 16

штука

кг/% шт.

100

3,660

Мідь

5228 23 9

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

156/16: Накладка

• Для круглого дроту або ловильної щогли Rd 16

• 3 відкритим поздовжнім отвором для швидкого монтажу

Кронштейн для кабелю

Утримувач тичини

20

ø 27

20

56

Тип

Матеріал, скорочення

Пасує

Упаковка

Маса

Арт. №

Ціна
€/% шт.

113/Z-16

Сталь

Rd 16

штука

кг/% шт.

50

6,000

Сталь

5412 60 9

113/ZN-16

CuZn

Rd 16

штука

кг/% шт.

50

10,100

CuZn

5412 63 3

Ціна згідно нотування DEL, дивіться вказівки до матеріалів.

113/... -16: Утримувач жердини

• Для ловильної щогли та штанги, що уводиться у землю Rd 16

• Монтується за допомогою накладки та шестиграних болтів M6 x 16

• 3 внутрішнім різьбленням M8 або наскрізним отвором Ø 7 мм

• Версія-HD: Попередній монтаж дерев'яними болтами 5 x 60 та пластиковим дюбелем 8 x 40

38

R10.5

20

ø 27

20

Тип

Матеріал, скорочення

Пасує

Упаковка

Маса

Арт. №

Ціна
€/% шт.

113/Z-20

Zn

Rd 20

штука

кг/% шт.

100

6,450

Zn

5230 52 7

Ціна згідно нотування DEL, дивіться вказівки до матеріалів.

113/Z-20: Тримач штанги

• Для штанг діаметром 20 мм

• Підходить для тримання ізолюючих штанг типу 101/I

• Виступаюча частина та 2 гвинти M6

• 3 внутрішньою різьбою M8 або сквізний отвір Ø 7 мм

Вловлюючий пристрій та система розрядників


Утримувач тичини

Кронштейн для кабелю



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
113/B-Z-HD	Сталь	—	Rd 16	100	6,000	5412 80 3
						Zn / Cu
113/B-HD-16	Zn	Cu	Rd 16	100	10,100	5412 81 1

Ціна
€/ % шт.



Ціна згідно нотування DEL, дивіться вказівки до матеріалів.


113/B-...-HD-16: Тримач штанги

- Для введення штанги уловлювача та заземлювання Rd 16
- Умонтована між виступаючою частиною та шестигранним гвинтом M6 x 16 (VA)
- Внутрішня різьба M8 для пригвинчування та сквізний отвір для шурупа
- Версія HD: Попередньо встановлена з шурупом 5 x 60 та пластиковим дюбелем 8 x 40



Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Довжина mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
112/DIN-100	Сталь	Rd 16	100	50	12,412	5410 09 6
112/DIN-150	Сталь	Rd 16	150	25	14,485	5410 15 0
						Мідь
112/DIN-Cu-100	Мідь	Rd 16	100	50	13,630	5410 30 4

Ціна
€/ % шт.



DIN 48805, форма D, Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

112/... DIN: Утримувач щогли

- Для ловильної щогли та щогли заземлення
- Для Rd 16 з накладкою, 2 шестиграними болтами M6 x 16 (VA)
- З чотиригранним штифтом


Варіативний швидкий з'єднувач

Клеми для з'єднання та підключення



Тип	Пасує mm	Розмір A mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
249/ST	Rd 8-10	40	Сталь	50	10,800	5311 50 0
						Алюміній
249/ALU	Rd 8-10	44	Алюміній	30	6,600	5311 51 9
						Мідь
249/Cu	Rd 8-10	40	Мідь	50	11,900	5311 52 7
						V2A
249/VA	Rd 8-10	40	V2A	50	10,700	5311 55 1

Ціна
€/ % шт.



Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

249/...: Універсальний з'єднувач

- Для Т-, хрестового та паралельного з'єднання
- Для круглого дроту Rd 8-10
- Швидкий монтаж за допомогою болта M10 x 30 із нержавіючої сталі
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)


Варіативний двуметалевий швидкий з'єднувач

Клеми для з'єднання та підключення



Тип	Пасує mm	Розмір A mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
249/ZV	Rd 8-10	44	Мідь	50	14,220	5311 53 5

Ціна
€/ % шт.



Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.


249/ZV: Універсальний двуметалевий з'єднувач

- Проміжна пластина із алюмінію/міді, верхня/нижня частина із алюмінію та міді
- Для Т-подібного, хрестового та паралельного з'єднання
- Для круглого дроту Rd 8-10
- Швидкий монтаж за допомогою болта M10 x 30 із нержавіючої сталі
- З пружною шайбою згідно з DIN 137
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Клеми для з'єднання та підключення

З'єднувач




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
5000	Rd 8-10	Сталь	100	4,630	5304 00 8	Сталь

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

5000/.... З'єднувач

- Для круглого дроту Rd 8-10
- 3 свердлом 10,2 мм
- 3 різьбленням M10
- Включ. попередній монтаж гайки M10 та стопірної шайби
- Відповідає вимогам згідно стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
5001/DIN	—	Сталь	100	7,450	5304 10 5	Сталь / FT
5001/ Zn-Cu	—	Zn	100	8,760	5304 11 3	Zn / Cu

DIN 48837 форма А. Додаткову інформацію про наші перевірені елементи захисту від влучання блискавки згідно EN 50164-1 Ви можете отримати за запитом. Ціни дивіться у вказівках до матеріалу згідно DEL-замітки.

Тип 5001/.... З'єднувач

- 3 болтом-клемою Fix-Kontakt, гайкою та стопірною шайбою
- Для круглого дроту Rd 8-10
- 3 свердлом 10,2 мм
- 3 попередньо монтованим упором із цинкового сплаву
- Відповідає вимогам згідно з VDE 0185-305 (IEC 62305)



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
5002/DIN	Rd 8-10	Сталь	FT	50	14,240	5304 20 2	Сталь / FT


DIN 48837, форма В.

За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.

Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

5002/.... З'єднувач

- 3 2 болтами-клемами Fix-Kontakt, гайкою та стопірною шайбою
- Для круглого дроту Rd 8-10
- Включ. попередній монтаж з'єднувального упору із цинкового сплаву або помідненого цинкового сплаву
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
5003	Rd 8-10	TG	FT	10	22,420	5304 31 8	TG / FT

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

5003/.... З'єднувач

- 3 3 болтами-клемами Fix-Kontakt, гайкою та стопірною шайбою
- Для круглого дроту Rd 8-10
- Включ. попередній монтаж з'єднувального упору із цинкового сплаву або помідненого цинкового сплаву
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
5001/N	Rd 8-10	Сталь	FT	100	5,900	5304 16 4	Сталь / FT
5001/N-Cu	Rd 8-10	Мідь	—	100	6,750	5304 17 2	Мідь

аналогічно DIN 48837, форма А.

За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.

Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

5001/N.... З'єднувач

- 3 1 болтом-клемою Fix-Kontakt, гайкою та стопірною шайбою
- Для круглого дроту Rd 8-10
- Включ. попередньо монтовану пресовану канавку
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)



Вловлюючий пристрій та система розрядників

З'єднувач

Клеми для з'єднання та підключення



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / F
5002/N	Rd 8-10	Сталь	F	50	7,800	5304 24 5

аналогічно DIN 48837, форма B.


За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.

Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

5002/N...: З'єднувач

- 3 2 болтами-клемами Fix-Kontakt, гайкою та стопірною шайбою
- Для круглого дроту Rd 8-10
- Включ. попередньо монтвану пресовану канавку
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)

Ціна
€/ % шт.



Деталь підключення та наконечник

Клеми для з'єднання та підключення




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь
5009	Сталь	Rd 8-10	50	14,500	5304 97 0

5009: Підключення та наконечник

- Для круглого дроту Rd 8-10
- 3 2 отворами підключення Ø 11 мм
- Монтується разом із з'єднувачем (цільним) 5001 DIN
- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (IEC 62305)

Ціна
€/ % шт.




Тип	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Розмір D mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT
5011	Сталь	FT	11	50	7,064	5304 99 7 V4A
5011/VA- 10	V4A	—	11	50	7,064	5334 93 4
5011/VA -12	V4A	—	13	50	7,048	5334 94 2

5011: Підключення та хвостик

- Для підключення до сталевих конструкцій або для нагвинчування на точку опори заземлення
- Для відключень: круглий дріт Rd 8-10 та плоский дріт FL30 x 3,5
- 2 x отвори підключення Ø 11 мм
- 1 x отвір підключення Ø D мм

Ціна
€/ % шт.




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT
5005/N	Rd 8-10	Сталь	FT	50	11,600	5304 66 0 Мідь
5005/N-CU	Rd 8-10	Мідь	—	50	13,200	5304 67 9

аналогічно DIN 48837, форма D. Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

5005/N...: Підключення та наконечник

- Для круглого дроту Rd 8-10
- 3 2 отворами підключення Ø 11 мм
- Включ. попередній монтаж з'єднувача тип 5001/N
- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (IEC 62305)

Ціна
€/ % шт.



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / F
5005/DIN	Rd 8-10	Сталь	50	15,518	5304 60 1


DIN 48837, форма D.






Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

5005/...: З'єднувальна деталь та наконечник

- Для круглого дроту Rd 8-10
- 3 2 отворами для підключення та 1 гайкою-клемою Fix-Kontakt 5000/...
- 3 2 отворами підключення Ø 11 мм
- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (IEC 62305)

Ціна
€/ % шт.



Вловлюючий пристрій та система розрядників						
Клеми для з'єднання та підключення				Паралельний з'єднувач		
	Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	TG / FT	€/% шт.
	259	Rd 8	50	13,230	5315 50 6	
259: Паралельний з'єднувач						
• Для круглого дроту Rd 8-10						
• 3 2 шестигранными болтами M8 x 25 із сталі, оцинкованої вогнем						
	Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Zn	€/% шт.
	260	Rd 8	50	13,930	5315 70 0	
260: Паралельний з'єднувач						
• Для круглого дроту Rd 8						
• 3 гвинтом з напівприхованою голівкою M10 x 30 та шестигранною гайкою із сталі, оцинкованої вогнем						
	Тип	Пасує	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	CuZn	€/% шт.
	260/MS	Rd 8-10	50	15,820	5315 65 4	
Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.						
260/MS: Паралельний з'єднувач						
• Для круглого дроту Rd 8-10						
• з 2 шестигранными болтами M6 x 20 із міді						
Клеми для з'єднання та підключення				З'єднувач		
	Тип	Пасує	Матеріал, скорочення	Упаковка	Маса	Арт. №
		mm		штука	кг/% шт.	Zn
	239	Rd 8	Zn	50	12,510	5329 07 8
За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.						
Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.						
239: З'єднувач						
• Для круглого дроту Rd 8						
• з 3 гвинтом з напівприхованою голівкою M10 x 30 та шестигранною гайкою M10						
	Тип	Пасує	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса
		mm			штука	кг/% шт.
	237/N	Rd 8-10	Сталь	F	50	8,560
	237/N-Cu	Rd 8-10	Мідь	—	50	8,760
Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.						
237/: З'єднувач						
• Для круглого дроту Rd 8-10						
• з 4 шестигранными болтами M6 x 10						
Клеми для з'єднання та підключення				Т-подібний з'єднувач		
	Тип	Пасує	Матеріал, скорочення	Упаковка	Маса	Арт. №
		mm		штука	кг/% шт.	Zn
	244	Rd 8	Zn	50	11,580	5311 03 9
Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.						
244: Т-подібний з'єднувач						
• Для круглого дроту Rd 8						
• з 3 гвинтом з напівприхованою голівкою M10 x 30 та шестигранною гайкою M10						

Вловлюючий пристрій та система розрядників

T-подібний з'єднувач

Клеми для з'єднання та підключення

Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
245	Rd 8-10	Сталь	FT	50	9,401	Сталь / FT 5311 10 1
245/Cu	Rd 8 - 10	Мідь	—	50	11,560	Мідь 5311 15 2

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

245/: T-подібний з'єднувач

- Для круглого дроту Rd 8-10
- з 2 шестиграними болтами M6 x 16 (VA)

Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
247	Rd 8-10	Сталь	FT	50	10,934	Сталь / FT 5311 20 9
247/CU	Rd 8-10	Мідь	—	50	10,750	Мідь 5311 26 8

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

247/...: T-подібний з'єднувач

- Для круглого дроту Rd 8-10
- з 3 шестиграними гвинтами M6 x 16 (VA)

Хрестовий

Клеми для з'єднання та підключення

Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
250	Rd 8-10/FL30	Сталь	FT	25	10,260	Сталь / FT 5312 90 6 V2A
250/VA	Rd 8-10/FL30	V2A	—	25	10,260	5312 92 2

250/...: Хрестовий з'єднувач для круглого та плаского дроту

- Підходить: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Підходить: Rd 8-10 x FL30
- Підходить: FL30 x FL30
- Монтується за допомогою 2 шестиграних болтів M8x20 (F)

Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
251	Rd 8-10	Сталь	FT	25	11,690	Сталь / FT 5312 03 5

аналогічно DIN 48843, форма А. Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

251/...: Хрестовий з'єднувач

- Для круглого дротуПідходить: Rd 8-10 x Rd 8-10
- з 4 шестиграними болтами M6x16 (VA)

Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
251/Cu	Rd 8-10	Мідь	25	12,400	Мідь 5312 13 2

аналогічно DIN 48843, форма А. Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

251/Cu...: DIN 48843, форма А для круглого дроту

- Підходить: Rd 8-10 x Rd 8-10
- з 4 шестиграними болтами M 6 x 16 із нержавіючої сталі (VA)

Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
254/DIN	Rd 8-10	Сталь	FT	25	16,660	Сталь / FT 5314 03 8

аналогічно DIN 48843, форма В. Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.


254/...: Хрестовий з'єднувач

- Для круглого дроту, Підходить: Rd 8-10 x Rd 8-10
- з проміжною пластиною
- Монтується за допомогою 4 шестиграних болтів M6 x 20 та 4 шестиграних гайки M6

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Клеми для з'єднання та підключення

Хрестовий




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Мідь	Ціна €/% шт.
254/Cu-DIN	Rd 8-10	Мідь	25	17,410	5314 13 5	

аналогічно DIN 48843, форма В. Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

254/Cu...: DIN 48843, форма В для круглого дроту

- Підходить: Rd 8-10 x Rd 8-10, Rd 8-10
- 3 проміжною пластиною
- 3 4 шестиграними болтами M6 x 20 та 4 шестиграними гайками M6 (F) із нержавіючої сталі (VA)




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT	Ціна €/% шт.
252/DIN	Rd 8-10	Сталь	FT	25	33,530	5312 31 0	
252/Cu-DIN	Rd 8-10	Мідь	—	25	38,940	5312 41 8	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

252/...: Хрестовий з'єднувач для круглого та плоского дроту

- Підходить: Rd 8-10 x Rd 8-10
- 3 проміжною пластиною
- Монтується за допомогою 4 шестиграних болтів M8 x 25 та 4 шестиграних гайки M8




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT	Ціна €/% шт.
252/DIN	Rd 8-10 x 16	Сталь	FT	25	38,800	5312 34 5	
252/Cu-DIN	Rd 8-10 x 16	Мідь	—	25	43,985	5312 44 2	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу

252/...: Хрестовий з'єднувач для круглого дроту та блискавквідводної дерев'яної штанги з заземленням/штанга, що вводиться в землю,


- Підходить: Rd 8-10 x Rd 16
- 3 проміжною платою
- Монтується за допомогою 4 шестиграних болтів M8 x 25 та 4 шестиграних гайки M8
- DIN 48845, форма E



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / F	Ціна €/% шт.
252/FL DIN	8-10 x FL30	Сталь	F	25	28,500	5312 65 5	

252/FL DIN: Хрестовий з'єднувач для круглого та плоского дроту


- Підходить: Rd 8-10 x FL30
- Монтується за допомогою 4 шестиграних болтів M8x25 та 4 шестиграних гайки M8 (F)
- DIN 48845, форма F



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / F	Ціна €/% шт.
253	Rd 8-10	Сталь	F	25	30,700	5312 60 4	

253/...: Хрестовий з'єднувач для круглого дроту

- Підходить: Rd 8-10 x Rd 8-10
- 3 проміжною пластиною
- Монтується за допомогою 4 шестиграних болтів M8x25 та 4 шестиграних гайки M8 (F)



Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / F	Ціна €/% шт.
253	Rd 8-10 x 16	Сталь	F	25	29,800	5312 80 9	

253/...: Хрестовий з'єднувач для круглого дроту

- Підходить: Rd 8-10 x Rd 16
- 3 проміжною пластиною
- Монтується за допомогою 4 шестиграних болтів M8 x 25 та 4 шестиграних гайки M8 (F)



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Фальцева клема


Клеми для з'єднання та підключення

Тип	Пасує	Діапазон затискання	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна €/шт.
	mm	mm	штука	кг/шт.	TG / FT	
5004/12 DIN	Rd 8-10	max. 12	25	18,730	5304 40 7	
5004/20 DIN	Rd 8-10	10-20	25	30,600	5304 50 4	

DIN 48837, форма F.
За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.

5004/...: Фальцева та конструкційна клема


- Для круглого дроту Rd 8-10
- Товщина фланцю до 12 або 10-20 мм
- 3 попередньо змонтованим клеми гвинтом Fix-Kontakt 5000
- 3 2 шестигранными гвинтами M8 x 20, гвинти зі сталі, оцинковано вогнем
- Клема з ковкого чавуна, оцинкованого вогнем
- Відповідає вимогам згідно VDE 0185-305 (IEC 62305)



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Пасує	Діапазон затискання	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна €/шт.
			mm	mm	штука	кг/шт.	Сталь / FT	
5010/20 FT	Сталь	FT	Rd 8-10	4-20	25	30,600	5304 52 0	

5010/20...: Фальцева клема

- Для з'єднання з круглим дротом Rd 8-10
- Можливо здійснити монтаж круглого дроту вертикально або поперечно до конструкції
- Для прикріплення до конструкції з товщиною фланця від 20 мм
- Прикріплення до конструкції за допомогою гвинта з шестигранною голівкою M10
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)



Фальцева клема


Клеми для з'єднання та підключення

Тип	Діапазон затискання	Матеріал, скорочення	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна €/шт.
	mm		штука	кг/шт.	Zn	
269	max. 5	Zn	50	14,460	5317 01 0	
269/MS	max. 5	Zn	50	14,480	5317 05 3	

За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.
Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

269/...: Клема з фальцем

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Товщина листа до 10 мм
- Для напрямку проводки поперек та паралельно для листа з 4 шестигранными болтами M6 x 16
- Відповідає вимогам стандартам VDE 0185-305 (IEC 62305)




Тип	Діапазон затискання	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна €/шт.
	mm			штука	кг/шт.	Сталь / FT	
270	max. 10	Сталь	FT	50	13,810	5317 20 7	
270/Cu	max. 10	Мідь	—	50	14,740	5317 25 8	

За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.
Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.


270/...: Клема з фальцем та клема з'єднування

- Для круглого дроту Rd 10
- Товщина листа до 10 мм
- Для проведення струму поперек та паралельно до листа
- Відповідає вимогам DIN V VDE V 0185-3 розділ 4.5



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Клеми для з'єднання та підключення




Тип	Діапазон затискання mm	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
271	max. 5	Сталь	FT	50	14,060	Сталь / FT 5317 40 1	
271/Cu	max. 5	Мідь	—	50	15,230	Мідь 5317 45 2	

За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.
Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

271/...: Клема з фальцем

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Товщина листа до 5 мм
- Для проведення струму поперек та уздовж до листа
- з 4 шестиграними болтами M6 x 12
- відповідає вимогам VDE 0185-305 IEC (62305)
- 271/Cu: з шестиграними болтами із нержавіючої сталі (VA)

Фальцева клема




Тип	Діапазон затискання mm	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
273	max. 10	Сталь	FT	50	17,000	Сталь / FT 5317 22 3	
273/Cu	max. 10	Мідь	—	50	18,500	Мідь 5317 27 4	

Додаткову інформацію про наші перевірені елементи захисту від влучання блискавки згідно EN 50164-1 Ви можете отримати за запитом.

273/...: Клема з фальцем

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Товщина листу до 10 мм
- Для проведення струму поперек та уздовж до листа з 2 шестиграними болтами M8 x 10 та 2 шестиграними болтами M8 x 16 (F)
- 273/Cu: з шестиграними болтами із нержавіючої сталі (VA)



Тип	Діапазон затискання mm	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
274	max. 10	Сталь	FT	50	10,400	Сталь / FT 5317 42 8	
274/Cu	max. 10	Мідь	—	50	11,340	Мідь 5317 47 9	


За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.
Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

274/...: Клема з фальцем та клема з'єднування

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Товщина листа до 10 мм
- Для проведення струму поперек та вздовж до листа
- з 4 шестиграними болтами M6 x 16
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)



Клеми для з'єднання та підключення



Тип	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/ % шт.
RK-FIX	25	19,100	Сталь / FT 5316 45 0 V2A	
RK-FIX/VA	25	19,100	5316 45 9 V2A / Cu	
RK-FIX/CU	25	21,000	5316 46 8	

RK-FIX/...: Клема лотку

- Для двох круглих дротів Rd 8
- 3 подвійним прокладачем
- Підходить для всіх розмірів потовщення (15 мм - 25 мм)
- 3 1 болтом з напівприхованою головкою M10 x 45
- Гвинт та гайка з VA - нержавіючої сталі
- 3 пружиною для попередньої фіксації на жолобі
- VA-версія також з двометалевим з'єднувачем (кронштейном) використовується

Перевірено згідно DIN EN 50164-1

Клема лотку



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Клема лотку




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
267	Rd 8-10	Сталь	FT	25	13,950	5316 30 8 V2A
267/VA	Rd 8-10	V2A	—	25	11,360	5316 32 4

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

267/...: Лоткова клема

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Підходить до усіх потовщень
- 3 1 шестиграним болтом M8 x 30
- 2 шестиграних болта M6 x 12
- VA-версія, також можливо використовувати як двометалевий з'єднувач (утримувач)

Ціна
€/ % шт.




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
262/A DIN	Rd 8-10	Сталь	FT	25	19,610	5316 21 9 Мідь
262/A Cu DIN	Rd 8-10	Мідь	—	25	20,840	5316 25 1

DIN 48809, форма B. Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

262/A...: Лоткова клема

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Підходить для потовщень 15-22 мм
- 3 4 шестиграними гвинтами M6 x 16 (VA)

Ціна
€/ % шт.




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
262	Rd 8-10	Сталь	FT	25	20,300	5316 01 4 Мідь
262/Cu	Rd 8-10	Мідь	—	25	20,940	5316 15 4

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

262/: Лоткова клема для підключення круглого дроту до покрівельних лотків

- Для круглого дроту Rd 8-10
- 3 4 шестиграними болтами M6 x 16
- Підходить для усіх потовщень

Ціна
€/ % шт.




Тип	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
262/ZM	Rd 8-10	25	23,100	5316 17 0

Для Cu-лотків та FT-круглого дроту.

262/ZM: Лоткова клема для підключення круглого дроту до покрівельного лотка

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Підходить для усіх потовщень
- Двуметалева для підключення круглого дроту із алюмінію або сталі Покрівельний лоток із міді без корозії різних металів

Ціна
€/ % шт.



Клема для ґрат уловлювання снігу




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №
264	Rd 8-10	Сталь	F	25	18,640	5316 51 0 Мідь
264/Cu	Rd 8-10	Мідь	—	25	21,140	5316 55 3

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

264/...: ґратчасті клеми, що утримують сніг для підключення ґрат для утримання сніга у зовнішньому громовідводі

- Для круглого дроту Rd 8-10
- Товщина листа до 8 мм
- 3 4 шестиграними болтами M6 x 16

Ціна
€/ % шт.



Клеми для з'єднання та підключення

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Підключення та мостовий перехід




Тип	Матеріал, скорочення	Упаковка	Маса	Арт. №
		штука	кг/% шт.	Алюміній
288/DIN	Алюміній	50	7,500	5320 71 2

DIN 48841, форма B.

288/DIN: Запчастина для підключення та перемикання

- 3 1 отвором для підключення Ø 11 мм
- 3 2x 5 отворами для закріплення Ø 4,2 мм
- 3 2x 2 отворами для закріплення Ø 6,9 мм

Ціна
€/шт.



З'єднувальний трос




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	Сталь / F
853/DIN	100	7,260	5331 01 3

DIN 48841, форма D.

853/DIN: Трос для перемикання з алюмінієвим кабельним чо́бітом

- Із гнучкого заізолюваного мідного кабелю 16 мм²
- Оболонка: чорна, хлорована суміш каучуку EMS
- 3 1 х отвором для закріплення Ø 8,5 мм
- 3 2 х отворами для закріплення Ø 4,2 мм
- Підходить для застосування як зовні, так і в приміщенні

Ціна
€/шт.



Стрічка для підключення та натяжна стрічка




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	Мідь
856	10	8,125	5331 50 1

856: Стрічка підключення та натягіння

- мідна стрічка 35 мм² оцинкована
- Дуже гнучка з нерухомими кінцями
- На кожному кінці 1 отвір для закріплення Ø 10 мм та 4 отвори для закріплення Ø 4,3 мм

Ціна
€/шт.



Скоба ринви




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса	Арт. №
			штука	кг/% шт.	Сталь / FS
301/V	Сталь	FS	5	11,900	5350 86 7
301/V-Cu	Мідь	—	5	13,500	5350 88 3
301/V-VA	V2A	—	5	11,800	5350 90 5

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

301/...: Універсальна скоба для ринви

- Встановлюється для діаметру ринви від 60 до 130 мм
- 3 2х отворами для підключення Ø 7 мм
- 3 1х отвором підключення Ø 9 мм
- 3 1х отвором підключення Ø 11 мм
- Включ. шестиграний болт M6 x 20 та гайку M6

Ціна
€/шт.




Тип	для труби	Упаковка	Маса	Арт. №
	мм	штука	кг/% шт.	Сталь / FS
301/DIN	80	50	19,580	5350 08 5
301/DIN	90	50	21,880	5350 09 3
301/DIN	100	50	19,880	5350 10 7
301/DIN	110	25	24,920	5350 11 5
301/DIN	120	15	26,240	5350 12 3

301/...: Скоба ринви

- для поєднання проводки та ринви
- Дотримуючись DIN 48818 C
- Оцинковано пачкою (прибл. 275 г/м² = 40 µm середнє значення)
- 3 1х шестиграним болтом M8 x 20
- 3 1х шестигранною гайкою M8 та 1 стопірною шайбою із нержавіючої сталі
- 3 отвором для підключення Ø 11 мм

Ціна
€/шт.



Вловлюючий пристрій та система розрядників						
Клеми для з'єднання та підключення				Скоба ринви		
	Тип	для труби	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Мідь	€/% шт.
	301/Cu	80	50	22,500	5350 68 9	
	301/Cu	90	50	24,800	5350 69 7	
	301/Cu	100	50	26,230	5350 70 0	
	301/Cu	110	25	30,400	5350 71 9	
	301/Cu	120	15	31,400	5350 72 7	
DIN 48818, форма C Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.						
301/...: Скоба ринви						
• 3 1х шестигранним гвинтом M8 x 20						
• 3 1х шестигранною гайкою M8 та 1 стопорною гайкою із нержавіючої сталі						
• 3 отвором для підключення Ø 11 мм						
	Тип	для труби	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса
		mm			штука	кг/% шт.
	301/S	100	Сталь	FS	50	5,200
						Сталь / FS
						Мідь
	301/S-Cu	100	Мідь	—	50	5,850
						5351 45 6
						V2A
	301/S-VA	100	V2A	—	50	5,200
						5351 25 1
						Алюміній
	301/S-AL	100	Алюміній	—	50	4,100
						5351 35 9
						Сталь / FS
	301/S	120	Сталь	FS	50	5,950
						5351 07 3
						Мідь
	301/S-Cu	120	Мідь	—	50	6,700
						5351 47 2
						V2A
	301/S-VA	120	V2A	—	50	5,950
						5351 28 6
						Алюміній
	301/S-AL	120	Алюміній	—	50	4,600
						5351 37 5
Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.						
301/S...: Скоба ринви для прокладки круглого дроту прямо за ринвою						
• Із зігвкою						
• Для круглого дроту Rd 8-10						
• Включ. шестигранний болт M6 x 20 та гайку M6						
Клеми для з'єднання та підключення				Хомутик		
	Тип	для труби	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Сталь / FT	€/% шт.
	303/DIN	17,2	5	22,600	5102 05 7	
	303/DIN	21,3	5	23,280	5102 07 3	
	303/DIN	26,9	5	25,640	5102 08 1	
	303/DIN	33,7	5	28,300	5102 11 1	
	303/DIN	42,4	5	31,300	5102 13 8	
	303/DIN	48,3	5	33,220	5102 15 4	
	303/DIN	60,3	5	36,840	5102 19 7	
	303/DIN	76,1	10	39,400	5102 21 9	
	303/DIN	88,9	10	43,300	5102 23 5	
	303/DIN	100	10	64,900	5102 25 1	
	303/DIN	114,3	10	66,800	5102 27 8	
303/DIN: Скоба ринви						
• DIN 48818, форма D						
• 3 отвором підключення Ø 11 мм						
• 2 шестигранними болтами M8 x 20 (4 дюйма = M10)						
• 2 шестигранними гайками M8 (4 дюйма = M10)						

Вловлюючий пристрій та система розрядників



Ізольовані ловильні пристрої мають завдання відводити струм блискавки на безпечну відстань (відстань відокремлення S) до надбудов на даху та частин приладів будинка, без виникнення небезпечних іскрових утворень.

Крім того ізольовані ловильні пристрої запобігають сполкнення струмів від блискавки у будинку та сприяють зниженню небезпеки виникнення пожежі.

Ізольовані ловильні пристрої знаходять своє призначення у надбудовах на даху, які мають струмопровідні поєднання всередині будинка, як, наприклад, кліматичні прилади, РН-прилади, двигуни з електроприводом та регулюванням, металеві труби для провітрювання, тощо.

Ізольююча штанга

Ізольований захист від блискавки

Тип	Номінальне значення Ø мм	Довжина мм	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № PA/GF
101	20	3000	5	180,000	5408 10 5
101	20	6000	5	360,000	5408 14 8

Ціна €/шт.

101/I: Ізольююча штанга для встановлення ізольованого пристрою уловлювання або відстані для захисту відповідно до стандарту VDE 0185-305 (IEC 62305)

- 3 пластика, армованого скловолокном
- Наповнювач діаметром Ø 20 мм

Т-подібний з'єднувач

Ізольований захист від блискавки

Тип	Довжина мм	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
101/IT	65	10	20,000	5408 15 6

Ціна €/шт.

101/IT: Т-подібний з'єднувач для монтажу ізольюючої штанги типу 101/I

- 3 гвинтами M10 x 12

З'єднувач К

Ізольований захист від блискавки

Тип	Довжина мм	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
101/IK	100	10	20,000	5408 29 6

Ціна €/шт.

101/IK: З'єднувач К для монтажу ізольюючої штанги типу 101/I

- 3 гвинтами M10 x 12

Вловлюючий пристрій та система розрядників						
Ізольований захист від блискавки				З'єднувач DK		
	Тип	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
	101/IDK	125	10	40,000	5408 24 5	
101/IDK: З'єднувач DK для монтажу ізолюючої штанги типу 101/I						
• 3 гвинтами M10 x 12						
				Підключення на стіні		
	Тип	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
	101/W	60	10	20,000	5408 68 7	
101/W-M10: Настінне підключення						
• 3 внутрішньою різьбою M8						
• Для монтажу ізоляційних приладів на конструкціях або стінах						
• 3 гвинтами M10 x 12						
				Елемент підключення		
	Тип	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
	101/A	60	10	20,000	5408 35 0	
101/A-M16: Елемент підключення для монтажу ізолюючих трубок типу 101/I						
• 3 різьбою M16						
• Підходить для монтажу опор з внутрішньою різьбою M16						
				Наконечник		
	Тип	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
	101/IE	60	10	20,000	5408 39 3	
101/IE: Наконечник для монтажу ізолюючої штанги типу 101/I						
• 3 внутрішньою різьбою M10						
• Для кріплення круглих провідників RD 8-10						
• Для кріплення наконечника для уловлювання типу 101/ISP						
• 3 гвинтами M10 x 12						
				Блискавкоприймачі		
	Тип	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
	101/ISP	110	10	10,000	5408 45 8	
101/ISP-M10: Громоприймач для встановлення ізолюючої штанги типу 101/I						
• Для монтажу кінцевого елемента типу 101/IES						
• 3 різьбою M10						
				Водовідштовхувальний пристрій		
	Тип	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		mm	штука	кг/% шт.	Алюміній	€/шт.
	101/IAB	18	10	2,000	5408 73 3	
101/IAB: Водовідштовхувальний пристрій для монтажу на ізолюючих штангах типу 101I						

Вловлюючий пристрій та система розрядників

Розтягування

Ізольований захист від блискавки




Тип	Довжина mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
101/IV	60	10	20,000	5408 55 5

101/IV: Т-подібний з'єднувач для монтажу ізолюючої штанги типу 101/I

- 3 гвинтами M10 x 12

Ціна
€/шт.



Шарнір підключення

Ізольований захист від блискавки




Тип	Довжина mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
101/IAG	107	10	40,000	5408 50 4

101/IAG-M16: Шарнір підключення для монтажу ізолюючої штанги типу 101/I

- Монтаж, наприклад, на бетонному блоці з різьбою M16 косої поверхні даху
- 3 гвинтами M10 x 12

Ціна
€/шт.



Шарнірний з'єднувач

Ізольований захист від блискавки




Тип	Довжина mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Алюміній
101/IGL	128	10	40,000	5408 62 8

101/IGL: Шарнірний з'єднувач для монтажу ізолюючої штанги типу 101/I

- 3 гвинтами M10 x 12

Ціна
€/шт.



Утримувач тичини

Кронштейн для кабелю




Тип	Матеріал, скорочення	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Zn
113/Z-20	Zn	Rd 20	100	6,450	5230 52 7

Ціна згідно нотування DEL, дивіться вказівки до матеріалів.

113/Z-20: Тримач штанги

- Для штанг діаметром 20 мм
- Підходить для тримання ізолюючих штанг типу 101/I
- Виступаюча частина та 2 гвинти M6
- 3 внутрішньою різьбою M8 або сквізний отвір Ø 7 мм


Ціна
€/шт.



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Клеми для з'єднання та відокремлення

Елемент відокремлювання




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Zn	Ціна €/шт.
223/DIN	Rd 8-10/16	Zn	—	50	10,500	5335 20 5	
						Zn / Cu	
223/MS-DIN	Rd 8-10/16	Zn	Cu	50	11,700	5335 25 6	

За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.

Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

223/DIN: Закритий розподільник

- Для підгіна круглого дроту Rd 8-10 до щогли для заземлення Rd 16
- Включ. 2 шестиграних болти із нержавіючої сталі (V2A)
- Відповідає вимогам снфyllfne VDE 0185-305 (IEC 62305)




Тип	Пасує mm	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Zn	Ціна €/шт.
223/O-DIN	Rd 8-10/16	Zn	—	50	12,500	5335 14 0	
						Zn / Cu	
223/O-DIN	Rd 8-10/16	Zn	Cu	50	14,900	5335 16 7	

DIN 48835, форма B Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

223/O-...: Розподільник відкритий для круглого дроту/щогли заземлення

- Підходить для: Rd 8-10 та Rd 16
- 3 2 шестиграними болтами із нержавіючої сталі (VA)
- 223/O-DIN: Основа клеми із сплаву цинку
- 223/O-MS-DIN: Основа клеми із сплаву цинку, поміднена




Тип	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Для глибинного заземлювача Ø mm	Пасує mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № CuZn / Cu	Ціна €/шт.
2745/20 Ms	CuZn	Cu	20	7-12,5/S95 mm²	5	16,000	5001 56 0	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

2745/.. Ms: Хомут підключення

- Для штиря-заземлювача Ø 20 або проводки 95 mm²
- для підключень круглого дроту Rd 7-12,5 з шестиграними болтами M10 x 25 із міді (Cu)




Тип	Матеріал, скорочення	Поверх- ня	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. №	Ціна €/шт.
226	Сталь	FT	50	8,600	5336 00 7	
					Мідь	
226/Cu	Мідь	—	50	9,700	5336 02 3	
					V2A	
226/VA	V2A	—	50	8,700	5336 05 8	

За запитом Ви можете отримати додаткову інформацію про наші елементи захисту від блискавки згідно EN 50164-1.

Ціна згідно з котируванням DEL, дивіться вказівки щодо матеріалу.

223/DIN: Універсальний розподільник для ловильної щогли та штанги для заземлення

- Для підгіна круглого дроту Rd 8-10 до щогли для заземлення Rd 16 або плоского дроту FL30
- Включ. 2 шестиграних болти M8 x 20 із нержавіючої сталі (V2A)
- Відповідає вимогам снфyllfne VDE 0185-305 (IEC 62305)



Тип	Матеріал верхньої частини	Матеріал нижньої частини	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Мідь	Ціна €/шт.
226/ZV-VA	VA	Cu	50	11,000	5336 07 4	
					V2A	
226/ZV-Cu	Cu	VA	50	11,900	5336 09 0	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

226/ZV-...: Двометалевий розподільник для круглого/плаского дроту із різних матеріалів

- Підходить для: Rd 8-10 x 16, FL30 x Rd 16
- 3 2 шестиграними болтами M8 x 20 із нержавіючої сталі (VA)
- Проміжна пластина із алюмінію/міді



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Елемент відокремлювання




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса	Арт. №
			штука	кг/% шт.	Сталь / FT
233	Сталь	FT	50	8,200	5336 30 9
					Мідь
233/Cu	Мідь	—	50	9,100	5336 32 5
					V2A
233/VA	V2A	—	50	8,300	5336 34 1

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

233/...: Розподільник для круглого/плаского дроту

- Підходить для круглого дроту Rd 8-10 або плаского дроту FL30
- З 2 шестиграними болтами M8 x 20 із нержавіючої сталі (VA)

Ціна
€/шт.




Тип	Матеріал верхньої частини	Матеріал нижньої частини	Упаковка	Маса	Арт. №
			штука	кг/% шт.	V2A
233/ZV	Cu	VA	50	10.100	5336 37 6

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

233/ZV-.... Двометалевий розподільник для круглого/плаского дроту із різних матеріалів

- Для переходу від круглого дроту: Rd 8-10 на плоский дріт FL30
- З 2 шестиграними болтами M8 x 20 із нержавіючої сталі (VA)
- Проміжна пластина із алюмінію/міді, верхня частина із міді, нижня частина із нержавіючої сталі

Ціна
€/шт.




Тип	Пасуе	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm	штука	кг/% шт.	V2A
233/A	8-10xFL30-40	25	8.300	5336 45 7

233/A: Розподільна деталь для круглого дроту/плаского дроту

- Підходить: Rd 8-10 FL30-40
- 3 2 шестигранними гвинтами M8 x 20 (VA)

Ціна
€/шт.




Тип	Пасує	Матеріал верхньої частини	Матеріал нижньої частини	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm			штука	кг/% шт.	Мідь
233/A-ZV	8-10xFL30-40	Cu	VA	25	10.400	5336 50 3

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

233/A-ZV: Двометалева розподільна деталь для круглого дроту/плоского дроту

- Підходить: Rd 8-10 x FL30-40, FL30 x FL30-40
- 3 2 шестигранні гвинти M8 x 20 з нержавіючої сталі (VA)
- Проміжна пластина з алюмінія/міді
- Верхня частина з міді, нижня частина з нержавіючої сталі

Ціна
€/шт.




Тип	Пасує	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm			штука	кг/% шт.	TG / F
292/DIN	Rd 8-10 x FL30	TG	F	50	19,259	5340 01 2

292/DIN: Розподільна деталь

- Для круглого дроту/плоского дроту
- Підходить: Rd 8-10 x FL30
- 3 2 шестигранными гвинтами M8 x 25 та 2 шестигранными гайками M8 із нержавіючої сталі (VA)
- Клемна деталь із ковкого чавуна, оцинкованого у вогні

Ціна
€/шт.



Клема штанги




Тип	Пасуе	Упаковка	Маса	Арт. №
	mm	штука	кг/% шт.	Сталь / FT
108/B DIN	Rd 8-10/16	10	13.970	5416 56 6

DIN 48809 форма А

101/B DIN: Клема для щогли для підключення круглого дроту Rd 8-10 на стержневому грозовому приймачеві Rd 16

- Монтується кожна за допомогою 2 шестигранних болтів М8 х 16 та М6 х 12
- Прокладка із ковкого чавуна
- Прокладка та болти із сталі, оцинковані вогнем


Ціна
€/шт.



Вловлюючий пристрій та система розрядників

З'єднувальні клеми

Затискувач



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Для глибинного заземлювача Ø mm	Пасус mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № CuZn / Cu	Ціна €/шт.
2745/20 Ms	CuZn	Cu	20	7-12,5/S95 mm ²	5	16,000	5001 56 0	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.


2745/.. Ms: Хомут підключення

- Для штиря-заземлювача Ø 20 або проводки 95 мм²
- для підключень круглого дроту Rd 7-12,5 з шестиграними болтами M10 x 25 із міді (Cu)



Накладання заземлення

Штанга для заземлення





Тип	Матеріал, скорочення	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT	Ціна €/шт.
101/A	Сталь	1500	16	10	240,000	5400 15 5	
						Мідь	
101/A-Cu	Мідь	1500	16	10	272,100	5400 62 7	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

101/A.... Ловильна щогла/щогла заземлення з'єднані



- Ø 16 мм цільний матеріал
- Зачіпка з обох боків



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT	Ціна €/шт.
101/F-1500	Сталь	FT	1500	16	10	240,000	5424 15 1	
101/F-2000	Сталь	FT	2000	16	10	320,000	5424 20 8	



101/F.... Вловлююча щогла/щогла для заглиблення в землю з напуском для підключення

- З 2 отворами для підключення Ø 12 мм
- З'єднана з однієї сторони



Тип	Розмір L mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № V4A	Ціна €/шт.
200VA1500	1500	16	10	242,000	5420 50 4	
					Сталь / FT	
200	1500	16	10	242,000	5420 15 6	


200: обрізаний з двох сторін



Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Довжина mm	Номинальне значення Ø mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / F	Ціна €/шт.
204/KS	Сталь	F	2000	16/10	1	230,000	5430 01 1	
204/KS	Сталь	F	2500	16/10	1	310,000	5430 06 2	

204/KS: Штанга для введення у землю, звужена та частково ізольована

- 16 мм заземлювач з 10 мм підключенням
- З вмонтованим гофрованим шлангом (захист від корозії)



Тип	Пасус mm	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь	Ціна €/шт.
204/KL	Rd 8-10	10	260,700	5430 15 1	

Ціни згідно DEL-запису, див. вказівки до матеріалу.

204/KL: Щогла, що уводиться до землі для заземлення, із сталі, оцинкованої у вогні з розподільником згідно 223/DIN та з'єднувачем 5002/DIN 204/KL-CU: Щогла, що уводиться до землі для заземлення, із міді з розподільником згідно 223/MS-DIN та з'єднувачем 5002/MS DIN



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Короб для міста розриву




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	
5700/DIN	1	680,000	5106 00 1

5700/DIN: Розподільна коробка для прихованим під підлогою містом розриву

- Без днища
- Із чавуна, чорна лакована згідно з DIN 48839-K
- Без розподільника

Ціна
€/шт.




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	штука	кг/% шт.	
5700/A DIN	1	555,000	5106 02 8

5700/A: Розподільна коробка для прихованим під підлогою містом розриву

- Без днища
- Із чавуна, чорна лакована з убудованим містом розриву для круглого дроту Rd 8-10 та плаского дроту до FL40

Ціна
€/шт.



Контрольні дверцята




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса	Арт. №
			штука	кг/% шт.	Сталь / GR
5800/DIN	Сталь	GR	1	150,000	5106 10 9
					Сталь / FT
5800/FT	Сталь	FT	1	150,000	5106 11 7

DIN-виконання включ. поворотний шпінгалет та ключ, DIN 48839-R.

5800/DIN та .../FT: Оглядові дверцята міста розриву під підлогою

- Складна конструкція
- Включ. поворотний шпінгалет та ключ

Ціна
€/шт.




Тип	Матеріал, скорочення	Поверхня	Упаковка	Маса	Арт. №
			штука	кг/% шт.	Сталь / FT
5800/VZ	Сталь	FT	1	46,000	5106 13 3
					V2A
5800/VA	V2A	—	1	46,000	5106 14 1

5800/VZ та .../VA: Контрольні дверцята

- Легка конструкція для прихованого міста розриву під підлогою
- Довжина стулки приблизно 80 мм

Ціна
€/шт.



Магнітна картка PCS




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	VPE	кг/% VPE	
PCS	1	8,000	5091 43 8

PCS: магнітна картка для обробки імпульсного/гromового струму

- Кількість = 10 штук

Ціна
€/VPE



Магнітна картка та тримач




Тип	Упаковка	Маса	Арт. №
	VPE	кг/% VPE	
MK-B	1	31,000	5091 32 2

MK-B: PCS-H: магнітна картка для обробки імпульсного/гromового струму, включаючи тримач

- Тримач з можливістю пломбування
- Для монтажу круглого дроту Rd 8-10
- Простий монтаж тримача для затискувача
- 1VPE = 10 штук


Ціна
€/VPE



Вловлюючий пристрій та система розрядників

Допоміжне обладнання

Тримач магнітної картки



Тип	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	VPE	кг/% VPE		€/VPE
PCS-H	1	31,000	5091 52 7	


PCS-H: тримач магнітної картки використання карток PCS

- Тримач з можливістю пломбування
- Для монтажу круглого дроту Rd 8-10
- Простий монтаж тримача для затискувача
- 1VPE = 10 штук



Допоміжне обладнання

Прилад для зчитування магнітних карток



Тип	Версія для країни	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
		штука	кг/% шт.		€/шт.
PCS-CS-D	D	1	750,000	5091 68 3	
PCS-CS-GB	GB	1	750,000	5091 69 1	


PCS-CS...: пристрій зчитування магнітних карток для сортування та обробки карток PCS.

- Включає акумулятор, що має приблизно 4 години безперервної роботи незалежно від мережі
- Великий та наглядний дисплей



Допоміжне обладнання



Пластиковий антикорозійний бандаж



Тип	Ширина	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	mm	m	штука	кг/% шт.		€/шт.
356	50	10	1	71,500	2360 05 5	
356	100	10	1	122,200	2360 10 1	

356: Пластиковий антикорозійний бандаж


- Товщина приблизно 1,2 мм
- Ширина: 50 мм або 100 мм, петролатум з бавовняною прокладкою



Тип	Ширина	Довжина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	mm	m	штука	кг/% шт.		€/шт.
357	50	10	1	56,600	2360 55 1	
357	100	10	1	140,500	2360 60 8	


357: Пластиковий антикорозійний бандаж

- Товщина приблизно 1,3 мм
- Ширина: 50 mm або 100 mm, із бітума з поліестерною тканиною-підкладкою



Допоміжне обладнання

Листовий свинець



Тип	Довжина	Ширина	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	m	mm	кг	кг/% кг		€/кг
198	21	60	1	100,000	5101 06 9	


198: Листовий прокат полірований

- Товщина матеріалу 0,5 мм
- Ширина стрічки 60 мм
- Вага рулону: 7 кг (+/- 0,5 кг)
- Розмір заовлення на кожен рулон: 7 кг



Допоміжне обладнання

Цинковий ремонт



Тип	Упаковка	Маса	Арт. №	Ціна
	штука	кг/% шт.		€/шт.
ZSF	1	45,000	2362 97 0	

Вміст банки: 400 мл

Цинкове покриття для натсупної обробки незахищеної поверхні та кромки.
Місткість: 400 мл.

Покращена цинком фарба може використовуватися в діапазоні температур від -20°C до 150°C.



Вловлюючий пристрій та система розрядників


розпирний дюбель



Тип	Перетин дюбеля mm	Довжина mm	Отвір Ø mm	Сила розтягування N min./Beton	Коробка упаковочна штука	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Поліамід
910/N	5	25	5	300	9000	100	0,051	2349 04 3
910/N	6	30	6	550	5000	100	0,052	2349 05 1
910/N	6	60	6	550	3000	100	0,080	2349 07 8
910/N	8	40	8	800	3000	100	0,140	2349 08 6
910/N	10	50	10	1150	1500	50	0,306	2349 10 8
910/N	12	60	12	1900	750	25	0,459	2349 12 4

Потрібна мінімальна довжина гвинтів = довжина дюбелю + товщина елементу + 1 x гвинтів - Ø.
Сила розтягування діє дерев'яних болтів з відповідним більшим діаметром гвинту, необхідно враховувати небезпечні значення.

Допоміжне обладнання




Дюбель з різьбленням



Тип	Довжина рукояті mm	Діаметр рукояті mm	Довжина нарізів mm	Дерев'яна різьба зовнішній діаметр mm	Коробка упаковочна штука	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / G
985	25	4,3	8	5	3000	100	0,412	3133 02 8
985	35	4,3	8	5	2000	100	0,533	3133 03 6


3 шурупами та різьбою M6.

Допоміжне обладнання



Тип	Довжина рукояті mm	Діаметр рукояті mm	Довжина нарізів mm	Дерев'яна різьба зовнішній діаметр mm	Коробка упаковочна штука	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / G
985	35	—	10	6	1200	100	1,288	3133 23 0

3 шурупами та різьбою M8.




Рихтована сталь



Тип	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь / FT
364	1	35,000	3051 01 3

Ріхтована сталь для згинання під кутом та вирівнювання проводки

Допоміжне обладнання



Пристрій для зрівнювання дроту



Тип	Упаковка штука	Маса кг/% шт.	Арт. № Сталь
5900	1	3300,000	3059 00 6

5900: Машинка для зрівнювання дроту для круглого дроту Rd 7-10

- Робоча сторона встановлена для круглого дроту Rd 8
- Конструкція із сталі, лакована
- Ролики для випрямлення із ковкого чавуна, оцинкованого гальванізацією

Допоміжне обладнання

